# 隔膜式圧力センサー

#### 標準ネジ取付型 KGP-7 · KSP-7




隔膜式圧力センサーの基本型汎用品です。 既設の一般型圧力計と交換するだけで、手軽 に圧力伝送システムが可能です。

●膜材質

## ●接続ネジ R3/8, G3/8B.

SUS316L 1/4, 1/2, 3/4, 1" PTFE, バイトン タンタル、チタン ●接液部材質 SUS316L+ 3Fコーティング

SUS304 SUS316 SUS316L PVC, PP, PTFE



 $\phi$  54

D2

4-h P.C.D

10a

2

45

4

### フランジ取付型 KGPF2-7



主にSUS316製JISフランジ取付け型です。 フランジ接液面と膜面がフラットになるよう に設計されてますので液溜りが出来ません。



接液部膜面

- ●接続フランジ JIS. ANSI規格
- ●接液部材質 SUS316 SUS316L ハステロイ
- ●膜材質 SUS316L タンタル ハステロイ




接液部材質は測定液に対応出来るよう、各種 材質を用意しております。 接液部材質の選定は御指示ください。

●接続フランジ

SUS316 SUS316L PVC. PP PTFE

●膜材質 SUS316L PTFE, バイトン タンタル, チタン SUS316L+ 3Fコーティング SUS316+

3Fコーティング



## ミニ隔膜式 MKGP-7



接続部がネジ込み式ですから取付け、取り はずしの作業が簡単です。 接液膜面がフラットなため液溜りができず、 メンテナンス等が容易です。



受圧部膜面

- ●接続サイズ R3/4,1"
- ●接液部材質 SUS316
- ●膜材質 SUS316L
- 注:接続部タイプ、サイズ及び材質は圧力計カタログに詳細仕様が記載されています。 使用温度条件により放熱管を組込みます。 放熱管の選定は圧力範囲・最高温度・接続部形状・サイズ等によって異なります。お問合わせください。

