

## 型式構成

### ■ ネジ・フランジ・サニタリー式



標準型指示計		A									
隔膜式圧力計	K										
サニタリー圧力計	S										
標準立取付け型		A									
壁掛型		B									
パネル埋込型ビス止め		D									
パネル埋込型裏バンド固定		DB									
隔膜部溶接型 膜SUS316L製			G								
隔膜部挟み込み型 膜PTFE製他			S								
ヘルール取り付け			C								
ナット取り付け			N								
メー ル 型			M								
SQフランジ型			SQ								
インライン型			IN								
60mmフィン放熱管組込型				H							
スパイラル型放熱管組込型				HK							
パイプ型放熱管組込型				HT							
隔測隔膜式リード線付					L						
脈動防止用ダンパー組込み型						V					
フランジ直結型							F2				
フランジ段付型							F				
圧力指示付発信計基本型式								ADS			
指示計の大きさ										75φ	
										100φ	
ケース材質	標準黒塗装ケース										-1
	ステンレス SUS304										-2

必要な型式をお選びください。

### ■ 圧力範囲

	最小目盛り 単位 MPa	指示計	隔膜式圧力計		サニタリー式	
			ネジ式	フランジ式	接続サイズ	
0~0.3 MPa	0.01	○	○	○	○	1.5S以上
0~0.4 MPa	0.01	○	○	○	○	1.5S以上
0~0.5 MPa	0.01	○	○	○	○	1.5S以上
0~0.6 MPa	0.01	○	○	○	○	1.5S以上
0~1.0 MPa	0.02	○	○	○	○	1S以上
0~1.6 MPa	0.05	○	○	○	○	1S以上
0~2.0 MPa	0.05	○	○	○	○	1S以上
0~2.5 MPa	0.05	○	○			
0~4.0 MPa	0.1	○	○			
0~5.0 MPa	0.1	○	○			
0~6.0 MPa	0.1	○	○			
0~10 MPa	0.2	○	○			
0~16 MPa	0.5	○	○			
0~25 MPa	0.5	○	○			
0~40 MPa	1	○	○			
0~60 MPa	1	○	○			

注: 使用温度条件により各種放熱管を組みます。  
連成型は-0.1~1.0MPaまで各レンジがあります。お問い合わせください。