


型式構成

■ネジ・フランジ・サニタリー式



標準型指示計	A										
隔膜式圧力計	K										
サニタリーアイド	S										
標準立取付け型		A									
壁掛け型		B									
パネル埋込型ビス止め		D									
パネル埋込型裏バンド固定		DB									
隔膜部溶接型 膜SUS316L製			G								
隔膜部挟み込み型 膜PTFE製他			S								
ヘルール取り付け			C								
ナット取り付け			N								
メーリル型			M								
SQフランジ型			SQ								
インライント型			IN								
60mmフィン放熱管組込型			H								
スパイラル型放熱管組込型			HK								
パイプ型放熱管組込型			HT								
隔測隔膜式リード線付			L								
脈動防止用ダンプナー組込み型			V								
フランジ直結型					F2						
フランジ段付型					F						
圧力指示付発信計基本型式						ADS					
指示計の大きさ									75φ		
									100φ		
ケース材質	標準黒塗装ケース									-1	
	ステンレス SUS304									-2	

必要な型式をお選びください。

■圧力範囲

	最小目盛り 単位 MPa	指示計	隔膜式圧力計		サニタリーアイド	
			ネジ式	フランジ式	接続サイズ	
0~0.3 MPa	0.01	○	○	○	○	1.5S以上
0~0.4 MPa	0.01	○	○	○	○	1.5S以上
0~0.5 MPa	0.01	○	○	○	○	1.5S以上
0~0.6 MPa	0.01	○	○	○	○	1.5S以上
0~1.0 MPa	0.02	○	○	○	○	1S以上
0~1.6 MPa	0.05	○	○	○	○	1S以上
0~2.0 MPa	0.05	○	○	○	○	1S以上
0~2.5 MPa	0.05	○	○			
0~4.0 MPa	0.1	○	○			
0~5.0 MPa	0.1	○	○			
0~6.0 MPa	0.1	○	○			
0~10 MPa	0.2	○	○			
0~16 MPa	0.5	○	○			
0~25 MPa	0.5	○	○			
0~40 MPa	1	○	○			
0~60 MPa	1	○	○			

注：使用温度条件により各種放熱管を組みます。

連成型は-0.1~1.0MPaまで各レンジが有ります。お問い合わせください。