

(株)永和ハウジング

外部仕様

(27坪の建物を標準とする)

種別	工事内容	作業内容	仕様
土工事	根切り	深さ	GL-240
	下地	砕石	C-40-O厚100mm
		捨てコンクリート	厚50mm
基礎工事	全般	構造	鉄筋コンクリートベタ基礎
	耐圧盤	ベース幅	W-150mm
		ベース厚	H-150mm
	立ち上がり	巾	W-150mm
		高さ	H-400mm
		床下換気口	基礎パッキン
	基礎塗装	ベースプロテクト	基礎巾木専用塗料
	束	鋼製束	
木工事	材木	土台	105mm角加圧式防腐処理土台
		通し柱	120mm角又は105mm角 集成材
		管柱	105mm角又は120mm角 集成材
		隅柱	120mm角又は105mm角 集成材
		その他	松 柾材 集製材
	防腐・防蟻	処理箇所	GLから1mまで
	金物	土台と通し柱	指定金物
		横架材と柱	山形プレート
		横架材相互	羽子板ボルト
		筋かい	筋かいプレート
		火打ち	木製又は鋼製をボルト締め
		座金	タイトニック耐震座金

※登り梁等は別途になります。

上記仕様を確認しました。

令和 年 月 日