

## (株)永和ハウジング

外部仕様

(27坪の建物を標準とする)

| 種別   | 工事内容  | 作業内容     | 仕様                 |
|------|-------|----------|--------------------|
| 土工事  | 根切り   | 深さ       | GL-240             |
|      | 下地    | 砕石       | C-40-O厚100mm       |
|      |       | 捨てコンクリート | 厚50mm              |
| 基礎工事 | 全般    | 構造       | 鉄筋コンクリートベタ基礎       |
|      | 耐圧盤   | ベース幅     | W-150mm            |
|      |       | ベース厚     | H-150mm            |
|      | 立ち上がり | 巾        | W-150mm            |
|      |       | 高さ       | H-400mm            |
|      |       | 床下換気口    | 基礎パッキン             |
|      | 基礎塗装  | ベースプロテクト | 基礎巾木専用塗料           |
|      |       |          |                    |
|      | 束     | 鋼製束      |                    |
| 木工事  | 材木    | 土台       | 105mm角加圧式防腐処理土台    |
|      |       | 通し柱      | 120mm角又は105mm角 集成材 |
|      |       | 管柱       | 105mm角又は120mm角 集成材 |
|      |       | 隅柱       | 120mm角又は105mm角 集成材 |
|      |       | その他      | 松 柎材 集製材           |
|      | 防腐・防蟻 | 処理箇所     | GLから1mまで           |
|      | 金物    | 土台と通し柱   | 指定金物               |
|      |       | 横架材と柱    | 山形プレート             |
|      |       | 横架材相互    | 羽子板ボルト             |
|      |       | 筋かい      | 筋かいプレート            |
|      |       | 火打ち      | 木製又は鋼製をボルト締め       |
|      |       | 座金       | タイトニック耐震座金         |

※登り梁等は別途になります。

上記仕様を確認しました。

令和 年 月 日