

(株)永和ハウジング

外部仕様

(27坪の建物を標準とする)

屋根工事	勾配	6寸勾配まで		
	下地	アスファルトルーフィング22kg敷き		
	屋根	KMEW(セイバリーガラス・グランデ) 2Fのみ雪止め		
		KMEW(コロニアル遮熱ガラス)		
		月星(ガルバリウム鋼板)平葺き(2Fのみ雪止め)		
	破風板	化粧不燃材		
	軒裏	防火指定なし	エクセルボード5mm	
		軒裏換気	鋼製軒裏換気口	
		防火指定あり	エクセルボード12mm	
		軒裏換気	鋼製軒裏換気口	防火はダンパー付き
	塗装	破風板	サッシ色 OP仕上げ	
軒裏		白 OP仕上げ		
樋	軒樋・豎樋	角型・丸型 サッシ色		
	接続	豎樋2箇所を雨水浸透枳へ接続		
ベランダ	材質	床	FRP	
		笠木	ハンドレールⅡ標準	
		物干し	アルミT型物干し2本付	
		サイズ	910×3640まで	
		28坪～33坪迄は1帖ずつ増サービス		
外壁	仕様	サイディング(KMEW)		
		サイディング(ニチハ)		
		ジョリパット(当社指定コテパターン)		
	下地	9mm 構造用張り+胴縁(空気層)		
防湿シート張り サッシ回り防水テープ施工				
仕上げ	サイディング	当社指定サイディング(15・16mm) 長尺同質出隅(縦張りは中間水切り使用のため追加になります)		
	ジョリパット	アイカ工業(JP100)カラーレベルNO1～NO5)コテパターン モルタル下地は胴縁+空気層+ラス板(9mm) ファイバーネット等は別途です		
断熱材	材質	床	グラスウール80mm	
		壁・天井	グラスウール90mm	

上記仕様を確認しました。

令和 年 月 日