

(株)永和ハウジング

内部仕上げ表

(27坪の建物を標準とする)

室名	玄関外(床)	巾木	壁	天井	廻縁
玄関	300角タイル 0.75坪まで	玄関外と 同じ	耐火ボード 厚12.5mm ビニールクロス	耐火ボード 厚9.5mm ビニールクロス	システム廻縁
ホール 廊下 階段	フローリング 厚12mm	システム巾木	耐火ボード 厚12.5mm ビニールクロス	耐火ボード 厚9.5mm ビニールクロス	システム廻縁
LDK	フローリング 厚12mm	システム巾木	耐火ボード 厚12.5mm ビニールクロス	耐火ボード 厚9.5mm ビニールクロス	システム廻縁
キッチン	フローリング 厚12mm	システム巾木	耐火ボード 厚12.5mm キッチンパネル	耐火ボード 厚9.5mm ビニールクロス	システム廻縁
洋和室	畳	システム巾木	耐火ボード 厚12.5mm ビニールクロス	耐火ボード 厚9.5mm ビニールクロス	システム廻縁
洋室	フローリング 厚12mm	システム巾木	耐火ボード 厚12.5mm ビニールクロス	耐火ボード 厚9.5mm ビニールクロス	システム廻縁
トイレ 洗面所	フローリング 厚12mm	システム巾木	耐火ボード 厚12.5mm ビニールクロス	耐火ボード 厚9.5mm ビニールクロス	システム廻縁
浴室	当社指定 ユニットバス1616タイプまで(建坪30坪以上で1620タイプ)				
クローゼット	フローリング	システム巾木	収納ボード 厚12.5mm	収納ボード 厚12.5mm	合板
押入れ	フローリング	システム巾木	収納ボード 厚12.5mm	収納ボード 厚9.5mm	合板
物入れ 天井収納	フローリング 合板	システム巾木	耐火ボード 厚12.5mm	耐火ボード 厚9.5mm	合板

※1・2F床はネダレス24mm合板

※床下点検口(床下収納)及び2F天井に点検口を設置

上記仕様を確認しました。

令和 年 月 日