



縞鋼板付U字溝用ポコポコ

US-T-2



- 材質/SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上



関連部品

- 連結金具…………… P108参照
- 騒音緩和用ゴムパッキン… P109参照

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。



型式記号・仕様・重量・価格表

■NLはノンスリップアングルです。

溝幅(mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm)					エンドアングル(mm)	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
			W	A	L	P	H			
100	US-T-2-19-10	T-2	90	144	995	P=99	19	NL3×30×30	4.8	5,900
120	US-T-2-19-12		110	164					5.3	6,700
150	US-T-2-25-15		140	210					10.5	9,300
180	US-T-2-25-18		170	240		P=66	25	NL5×40×40	11.4	10,300
200	US-T-2-25-20		190	260					12.1	10,800
240	US-T-2-25-24		230	300					13.3	12,700
300	US-T-2-25-30		290	360		P=33	32		16.1	14,900
360	US-T-2-32-36		350	420					24.3	20,100

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。 ※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
 ※価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。 ※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
 ※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めに御検討下さい。



縞鋼板付U字溝用ポコポコ

US-T-14



- 材質/SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上



関連部品

- 連結金具…………… P108参照
- 騒音緩和用ゴムパッキン… P109参照

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。



型式記号・仕様・重量・価格表

*プレーンアングルになります。 ■NLはノンスリップアングルです。

溝幅(mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm)					エンドアングル(mm)	重量(kg/枚)	価格(円/枚)
			W	A	L	P	H			
100	US-T-14-25-10	T-14	90	160	995	P=33	25	NL5×40×40	9.7	11,500
120	US-T-14-25-12		110	180					11.6	13,400
150	US-T-14-25-15		140	210					12.1	13,600
180	US-T-14-32-18		170	240					14.5	15,200
200	US-T-14-32-20		190	260					15.5	15,900
240*	US-T-14-38-24		230	318					38	21.6
300*	US-T-14-44-30		290	378		44	27.2	24,700		
360*	US-T-14-50-36		350	468		50	37.2	33,800		
450*	US-T-14-55-45		440	558		55	51.6	43,900		

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。 ※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
 ※価格には消費税は含まれておりません。別途申し受けます。 ※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。
 ※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めに御検討下さい。