



フリーハンドル

フリーハンドルDH

関連商品

クリークウォーク

ファイナシリーズ

アルミグレーチング




フリーハンドル

ロールグレーチング

FRPグレーチング

ラバーコート

2段階の高さ調整、長さに対する寸法調整。 格段の施工性を実現した新しい樹脂グレーチング。




拡大写真



⑪H19・#200 431-0425

③H26・#200 431-0420

⑱H19・#200エンド 431-0422



枠高さ:25mm

枠高さ:20mm



曲線タイプ

直線タイプ



曲線ジョイント

直線ジョイント

2段階の高さ切り替え

ジョイント部分をスライドさせる事で25mmと20mmの2種類の枠の高さに切り替えが可能です。新築だけでなく、リニューアル物件にも汎用性を確保しています。

巻き取りが可能

ジョイント部は軟質の樹脂を使用する事で巻き取りを実現しています。巻き取り可能な事で取り外しが容易になり清掃効率が向上します。

曲線対応

曲線タイプは設置する枠の曲線に合わせて曲線(R)の対応が可能です。
※「直線用」「曲線用」はご注文時に応じて製作いたします。

接着剤を不使用

接着剤を使用しない構造を採用した事で、幅や長さの微調整が現地でおこなえます。これにより仕様変更に対して柔軟な対応を実現しました。