



## 型式記号・仕様・重量・価格表

\*ブレーンアングルになります。 ■K印の製品はクロスバーがありません。 ■NLはノンスリップアングルです。  
■UI-3は、メインバーの厚みが3mm、ピッチ30mmです。

溝幅 (mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法 (mm)				エンドアングル (mm)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
			W	A	L	H			
90	UI-3-19-9AK	T-2	80	134	995	19	NL3×30×30	3.8	4,700
100	UI-3-19-10AK	T-2	90	144	995	19	NL3×30×30	4.0	4,900
120	UI-3-19-12A	T-2	110	164	995	19	NL3×30×30	4.5	5,200
	UI-25-12D	T-14		180		25	NL5×40×40	8.8	9,300
150	UI-3-19-15A	歩道用	140	194	995	19	NL3×30×30	4.9	5,500
	UI-19-15D	T-2		210			NL5×40×40	7.1	8,600
	UI-25-15D	T-14		25		9.2	9,900		
180	UI-3-19-18A	歩道用	170	224	995	19	NL3×30×30	5.4	5,800
	UI-19-18D	T-2		240			NL5×40×40	7.7	9,300
	UI-25-18D	T-6		25		9.8	10,400		
	UI-32-18	T-14		32		10.8	11,300		
200	UI-3-19-20A	歩道用	190	244	995	19	NL3×30×30	5.7	6,400
	UI-19-20D	T-2		260			NL5×40×40	8.2	9,900
	UI-25-20D	T-2		25		10.4	10,700		
	UI-32-20	T-14		32		11.1	11,600		
240	UI-3-19-24A	歩道用	230	284	995	19	NL3×30×30	6.0	7,200
	UI-25-24D	T-2		25		11.1	11,300		
	UI-32-24	T-6		32		12.4	12,800		
	UI-38-24	T-14		38		13.7	13,800		
250	UI-3-19-25A	歩道用	240	294	995	19	NL3×30×30	6.5	7,600
	UI-25-25D	T-2		310		25	NL5×40×40	12.0	12,200
300	UI-3-19-30A	歩道用	290	344	995	19	NL3×30×30	7.4	8,300
	UI-25-30D	T-2		25		13.0	12,900		
	UI-38-30 全溶	T-6		38		16.0	16,700		
	*UI-44-30 全溶	T-14		44		20.5	21,300		
350	UI-25-35D	歩道用	340	410	995	25	NL5×40×40	14.0	15,600
	UI-32-35 全溶	T-2						32	15.7
360	UI-25-36D	歩道用	350	420	995	25	NL5×40×40	14.6	16,200
	UI-32-36 全溶	T-2						32	16.2
400	UI-25-40D	歩道用	390	460	995	25	NL5×40×40	16.4	18,200
	UI-32-40 全溶	T-2						32	18.1
450	UI-32-45 全溶	T-2	440	510	995	32	NL5×40×40	19.5	21,900
500	UI-38-50 全溶	T-2	490	560	995	38	NL5×40×40	26.4	27,800

■A=3×30×30 ■D=5×40×40

※標準サイズ以外の場合は別途見積もりいたします。

※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。

※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御検討下さい。

※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。

※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。

※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御検討下さい。