



# L=600U字溝用普通目ポコポコ



# URI




ピッチ P30・P33



ノンスリップ

- 材質/SS400
- 溶融亜鉛メッキ仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。



## 型式記号・仕様・重量・価格表

■K印の製品はクロスバーがありません。 ■U形コンクリートにピッタリ合います。(JIS A5372) ■NLはノンスリップアングルです。  
 ■URI-3は、メインバーの厚みが3mm、ピッチ30mmです。

溝幅 (mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法 (mm)				エンドアングル (mm)	重量 (kg/枚)	価格 (円/枚)
			W	A	L	H			
90	URI-3-19-9AK	T-2	80	134	600	19	NL3×30×30	2.3	3,600
100	URI-3-19-10AK	T-2	90	144	600	19	NL3×30×30	2.4	3,700
120	URI-3-19-12A	T-2	110	164	600	19	NL3×30×30	2.7	3,900
	URI-25-12D	T-14		180		25	NL5×40×40	5.3	6,600
150	URI-3-19-15A	歩道用	140	194	600	19	NL3×30×30	3.0	4,200
	URI-19-15D	T-2		210		25	NL5×40×40	4.3	6,200
	URI-25-15D	T-14		210		25	NL5×40×40	5.5	7,000
180	URI-3-19-18A	歩道用	170	224	600	19	NL3×30×30	3.3	4,500
	URI-19-18D	T-2		240		25	NL5×40×40	4.6	6,600
	URI-25-18D	T-6		240		25	NL5×40×40	5.9	7,300
200	URI-3-19-20A	歩道用	190	244	600	19	NL3×30×30	3.4	4,900
	URI-19-20D	T-2		260		19	NL5×40×40	4.9	7,000
240	URI-3-19-24A	歩道用	230	284	600	19	NL3×30×30	3.6	5,500
	URI-25-24D	T-2		300		25	NL5×40×40	6.7	8,000
	URI-32-24	T-6		300		32	NL5×40×40	7.4	9,100
300	URI-3-19-30A	歩道用	290	344	600	19	NL3×30×30	4.5	6,500
	URI-25-30D	T-2		360		25	NL5×40×40	7.8	9,200
	URI-38-30 全溶	T-6		360		38	NL5×40×40	9.6	12,400

■A=3×30×30 ■D=5×40×40

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。


※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。

※建設現場配達・個人宛配達・長尺物(2m以上)製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。

※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。

※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。

## ◆BG 騒音緩和用ゴムパッキン



## ●型式記号・仕様・価格表

型式記号	本体寸法 (mm)			アングル (mm)	価格 (円/本)
	幅	長さ	厚み		
BG2-23	23	990	2	3×30×30用	500
BG2-32	32			5×40×40用	550
BG2-43	43			6×50×50用	600
BGL3-30	25			3×30×30用	700
BGL5-40	33			5×40×40用	720
BGL6-50	44			6×50×50用	740
BGS3-30	25			3×30×30用	780
BGS5-40	33			5×40×40用	800
BGP	50			受 枠 用	800

※グレーチング1枚につき、2本必要です。

