落し込みグレーチング（正方形）細目

T-20　T-14　T-6　T-2　歩道

GOH

ピッチ P15

- 材質／SS400
- 本体：溶融亜鉛メッキ仕上
- 枠：黒ペイント仕上

※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフトなどの特殊車両が通行する場所には適しません。









型式記号・仕様・重量・価格表

桝穴寸法(mm)	型式記号	適用荷重	本体寸法(mm)		受枠寸法(mm)		重量(kg/枚)		価格(円/枚)	
			W×L	H	W'×L'	A	本体	受枠	本体GOH	受枠4LGK
150×150	GOH-19-25	T-20	250	19	267	23.5	3.1	3.0	4,600	3,900
	GOH-25-25			25	270	31.0	3.6	3.4	5,100	4,800
200×200	GOH-19-30	T-14	300	19	317	23.5	4.5	3.3	5,300	4,200
	GOH-25-30	T-20		25	320	31.0	5.5	5.2	7,800	5,700
	GOH-32-30			32		38.0	6.8	5.7	8,700	5,800
250×250	GOH-19-35	T-2	350	19	367	23.5	5.9	3.8	6,400	4,600
	GOH-25-35	T-14		25	370	31.0	7.2	6.0	9,400	6,400
	GOH-32-35	T-20		32		38.0	9.1	6.6	10,800	6,600
	GOH-38-35			38		44.0	10.7	7.1	12,000	7,000
300×300	GOH-19-40	T-2	400	19	417	23.5	7.7	4.3	7,900	5,100
	GOH-25-40			25	420	31.0	9.6	6.8	11,600	7,200
	GOH-32-40	T-20		32		38.0	11.9	7.5	13,800	7,400
	GOH-38-40			38		44.0	14.8	8.0	16,000	7,800
	GOH-44-40			44		50.0	16.1	8.5	17,800	8,300
350×350	GOH-25-45	T-2	450	25	470	31.0	11.9	7.6	13,600	8,100
	GOH-32-45	T-14		32		38.0	14.1	8.4	16,100	8,200
	GOH-38-45	T-20		38		44.0	17.6	9.0	18,300	8,600
	GOH-44-45			44		50.0	20.4	9.5	20,500	9,200
400×400	GOH-25-50	T-2	500	25	520	31.0	14.5	8.4	17,600	8,800
	GOH-32-50	T-6		32		38.0	18.3	9.3	19,200	9,000
	GOH-38-50	T-14		38		44.0	21.3	9.9	22,800	9,300
	GOH-44-50	T-20		44		50.0	25.4	10.6	25,600	9,900
450×450	GOH-25-55	T-2	550	25	570	31.0	17.6	9.2	20,400	9,400
	GOH-32-55			32		38.0	22.2	10.2	25,100	9,600
	GOH-38-55	T-14		38		44.0	25.8	10.9	27,800	10,200
	GOH-44-55	T-20		44		50.0	32.1	11.6	30,600	10,800
500×500	GOH-25-60	T-2	600	25	620	31.0	21.6	10.0	24,400	10,200
	GOH-32-60			32		38.0	27.0	11.1	29,600	10,400
	GOH-38-60	T-14		38		44.0	31.5	11.9	33,200	11,000
	GOH-44-60			44		50.0	36.6	12.6	36,800	11,700

※標準サイズ以外の場合は別途お見積もりいたします。
※価格には消費税は含まれておりません、別途申し受けます。
※建設現場配達・個人宛配達・長尺物（2m以上）製品配達につきましては実費運賃のご負担をお願いする場合がありますので御了承下さい。その場合運送会社の営業所止めにて御検討下さい。
※定価5万円以下のご注文につきましては小口運賃として別途2,000円を申し受けます。
※北海道・沖縄・離島等の価格は、お問い合わせください。