

歩道U字溝用・型式選定表

■ノンスリップタイプ

溝幅	型式記号	グレーチングサイズ(mm)			A寸法	エンドアングル サイズ(mm)	重量 (kg)
		a	b	h			
120	PU 3FX 19 -12	110	993	19	164	L-3×30×30	4.7
150	PU 3FX 19 -15	140	993	19	194	L-3×30×30	5.2
180	PU 3FX 19 -18	170	993	19	224	L-3×30×30	5.9
200	PU 3FX 19 -20	190	993	19	244	L-3×30×30	6.2
240	PU 3FX 19 -24	230	993	19	284	L-3×30×30	7.0
300	PU 3FX 19 -30	290	993	19	344	L-3×30×30	8.2
360	PU 3FX 19 -36	350	993	19	404	L-3×30×30	9.3
450	PU 3FX 19 -45	440	993	19	494	L-3×30×30	11.1

■プレーンタイプ

溝幅	型式記号	グレーチングサイズ(mm)			A寸法	エンドアングル サイズ(mm)	重量 (kg)
		a	b	h			
120	PU 3F 19 -12	110	993	19	164	L-3×30×30	4.7
150	PU 3F 19 -15	140	993	19	194	L-3×30×30	5.2
180	PU 3F 19 -18	170	993	19	224	L-3×30×30	5.9
200	PU 3F 19 -20	190	993	19	244	L-3×30×30	6.2
240	PU 3F 19 -24	230	993	19	284	L-3×30×30	7.0
300	PU 3F 19 -30	290	993	19	344	L-3×30×30	8.2
360	PU 3F 19 -36	350	993	19	404	L-3×30×30	9.3
450	PU 3F 19 -45	440	993	19	494	L-3×30×30	11.1

■細目ノンスリップタイプ

溝幅	型式記号	グレーチングサイズ(mm)			A寸法	エンドアングル サイズ(mm)	重量 (kg)
		a	b	h			
120	HU 3FX 19 -12	110	995	19	164	L-3×30×30	6.9
150	HU 3FX 19 -15	140	995	19	194	L-3×30×30	8.0
180	HU 3FX 19 -18	170	995	19	224	L-3×30×30	9.1
200	HU 3FX 19 -20	190	995	19	244	L-3×30×30	9.8
240	HU 3FX 19 -24	230	995	19	284	L-3×30×30	11.2
300	HU 3FX 19 -30	290	995	19	344	L-3×30×30	13.6
360	HU 3FX 19 -36	350	995	19	404	L-3×30×30	15.8
450	HU 3FX 19 -45	440	995	19	494	L-3×30×30	19.2

■細目プレーンタイプ

溝幅	型式記号	グレーチングサイズ(mm)			A寸法	エンドアングル サイズ(mm)	重量 (kg)
		a	b	h			
120	HU 3F 19 -12	110	993	19	164	L-3×30×30	6.9
150	HU 3F 19 -15	140	993	19	194	L-3×30×30	8.0
180	HU 3F 19 -18	170	993	19	224	L-3×30×30	9.1
200	HU 3F 19 -20	190	993	19	244	L-3×30×30	9.8
240	HU 3F 19 -24	230	993	19	284	L-3×30×30	11.2
300	HU 3F 19 -30	290	993	19	344	L-3×30×30	13.6
360	HU 3F 19 -36	350	993	19	404	L-3×30×30	15.8
450	HU 3F 19 -45	440	993	19	494	L-3×30×30	19.2

選定表