

住宅仕様

基礎工事

- 布基礎コンクリート(基礎断熱)
発砲ポリスチレン板B-II 厚み50mm W断熱
床下防湿コンクリート 60mm

軸組工事

- 在来工法 床 ネダレス24mm

外壁工事

- 防火サイディング16mm 金具工法

軒天工事

- 軒天ボード 11mm

屋根工事

- ガルバニウム 0.35mm フラット工法
- アスファルトルーフィング(22K)

断熱工事

- 壁断熱 ロックウール吹込み工法60K
- 天井 ブローイング(16K) 小屋裏 300mm
中間層 200mm
- 外壁付加断熱 発砲ポリスチレン板B-II 30mm
- 天井付加断熱 発砲ポリスチレン板B-II 20mm

標準仕様

- | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| ● 玄関 下駄箱 1セット | ● 照明器具 当社基準 |
| ● 流し台 サンウェーブ アミイ程度(天板ステンレス、食洗器無し)
W=2.550まで ※食器棚はオプションとなります | ● 階段キップAL製 スケルトン階段はオプションとなります |
| ● 洗面化粧台 W=750 INAXピアラ程度 | ● クローゼ 枕棚 |
| ● ユニットバス(1坪タイプ、サーモ付水洗、シャワー付)
INAX La・BATH Eタイプ1616程度 | ● カラーTVドアホン |
| ● 便座 Panasonic 1616 ソシエV程度 | ● テレビ・電話配線、衛星アンテナ |
| | ● ストープ(エコット) ※ 旭川市内 |
| | ● 給湯・調理(都市ガス) ※ 旭川市内 |
| | ● エアコン |
| | ● クロス 天井 壁 500番程度 水廻り床 クッション |
| | ● 準耐火構造 |
| | ※オール電化設備以外はエアコン設備別途となります。 |