

高精度型体組成計

高精度型体組成計 DF860K/N

体脂肪率 0.1%単位 内臓脂肪 推定指数 5単位 筋肉量 0.1kg単位 基礎代謝量 0.05kg単位 推定骨量 0.05kg単位 水分量 0.05kg単位 体重 50kg単位   風袋引機能付

DF860Kのみ

検定品(DF860K) 8電極部位別全身測定

- 多周波測定方式の採用
- 内臓脂肪指数表示機能
- 体重証明に使用可能 **DF860K(検定品)のみ**
- 測定からプリントアウトまで約15秒の短時間測定が可能
- 測定データのパソコン通信機能 **外部出力端子:RS-232C・USBいずれか選択**

※ご注文の際には、RS-232C、USBいずれかをご指定ください。

型番	DF860K	DF860N	検定品	検定外品
計量方式	電気抵抗線式ロードセル方式	電気抵抗線式ロードセル方式		
ひょう量	150kg	150kg		
目量	50g	50g		
載台寸法	365(W)×365(D)mm	365(W)×365(D)mm		
風袋引	風袋によるワンタッチ式	風袋によるワンタッチ式		
	数字キーと風袋による置数式	数字キーと風袋による置数式		
測定方式	多周波8電極B法	多周波8電極B法		
BMI	0.1単位	0.1単位		
体脂肪率	0.1%単位	0.1%単位		
右腕の脂肪率	0.1%単位	0.1%単位		
左腕の脂肪率	0.1%単位	0.1%単位		
右脚の脂肪率	0.1%単位	0.1%単位		
左脚の脂肪率	0.1%単位	0.1%単位		
内臓脂肪指数	5~300/5単位	5~300/5単位		
筋肉量	0.05kg単位	0.05kg単位		
右腕の筋肉量	0.05kg単位	0.05kg単位		
左腕の筋肉量	0.05kg単位	0.05kg単位		
右脚の筋肉量	0.05kg単位	0.05kg単位		
左脚の筋肉量	0.05kg単位	0.05kg単位		
右腕の筋肉率	0.1%単位	0.1%単位		
左腕の筋肉率	0.1%単位	0.1%単位		
右脚の筋肉率	0.1%単位	0.1%単位		
左脚の筋肉率	0.1%単位	0.1%単位		
推定骨量	0.05kg単位	0.05kg単位		
水分量	0.05kg単位	0.05kg単位		
基礎代謝量	600~3,600kcal/1kcal単位	600~3,600kcal/1kcal単位		
外形寸法/自重	365(W)×685(D)×880(H)mm/約18kg	365(W)×685(D)×880(H)mm/約18kg		
外部インターフェイス	RS232CまたはUSB出力を選択	RS232CまたはUSB出力を選択		
印字方式	ラインサーマルドット印字	ラインサーマルドット印字		
印字用紙寸法	幅58×50(MAX)mm、長さ30m	幅58×50(MAX)mm、長さ30m		
電源	AC100V	AC100V		
付属品	取扱説明書、操作判定ポスター、印字用紙3巻、PC通信ソフト	取扱説明書、操作判定ポスター、印字用紙3巻、PC通信ソフト		
個装箱寸法/自重	440(W)×970(D)×270(H)mm/23kg	440(W)×970(D)×270(H)mm/23kg		
バーコード	4979916397251	4979916397305		

※医療用・病院での証明用にお使いの場合は、必ず「検定品」をご指定ください。

※「検定外品」は取引証明にお使いいただくことはできません。

この製品は日本製です。

Yamato 2008/01/21 10:00
体組成計 DF860

測定No. 123

<体格>
体重 56.20kg 普通体重
標準体重 65.50kg
標準との差 -10.30kg
BMI 18.5 普通体重

<脂肪>
体脂肪率 20.2% 軽度肥満
右腕の脂肪率 20.0% 軽度肥満
左腕の脂肪率 21.8% 軽度肥満
右脚の脂肪率 21.5% 軽度肥満
左脚の脂肪率 20.0% 軽度肥満
内臓脂肪指数 95 注意

<筋肉>
筋肉量 19.35kg
右腕の筋肉量 1.30kg
左腕の筋肉量 1.25kg
右脚の筋肉量 4.60kg
左脚の筋肉量 4.25kg
筋肉率 35.0% 標準
右腕の筋肉率 39.9% 標準
左腕の筋肉率 35.4% 低い
右脚の筋肉率 50.9% 標準
左脚の筋肉率 50.1% 標準

<代謝・骨・水分>
基礎代謝量 1347kcal 標準
基準値 1347kcal
推定骨量 2.25kg
水分量 45.00kg
<インピーダンス 20kHz/100kHz>
右腕 389.8/347.5Ω
左腕 414.5/378.6Ω
右脚 285.6/252.7Ω
左脚 277.3/242.5Ω
体幹 32.35/28.37Ω

<個人情報>
身長 172.6cm
腹囲(ウエスト) 70cm
年齢 28才
性別 男性

(印字例)



ベビースケール

デジタルベビースケール UDS-210Be-K

表示自動切替式   オートオフ機能付  風袋引機能付  着脱受皿式  コードレス  電池付  使用地域

15kgまで測れます

- 検定付き
- 清潔にお使い頂けます
- 母乳量表示機能
- お母さん、赤ちゃんに優しい安心設計
- 最小目盛(目量)5g

型番	UDS-210Be-K
検定	検定品
計量方式	電気抵抗線式ロードセル方式
ひょう量	15kg
目量	0~7,500g/5g、7,500~15,000g/10g
拡張表示	0~7,500g/2g、7,500~15,000g/5g
乳児カゴサイズ	650(W)×300(D)×75(カゴ深さ)mm
外形寸法/自重	650(W)×307(D)×252~259(H)mm/約5.3kg
個装箱寸法/自重	680(W)×380(D)×300(H)mm/約7.4kg
表示	7セグメントLCD
電源	単1形乾電池6本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
電池寿命	連続約1,600時間(アルカリ電池使用時)
外装材質	ABS樹脂
乳児カゴ材質	PP樹脂
機能	母乳量表示機能、ワンタッチ風袋引き機能(最大風袋引き量7,475g)拡張表示機能、表示固定機能、表示保持機能、オートオフ機能
標準価格	63,000円(税抜価格)
バーコード	4979916813416

※対象年齢:生後5ヶ月をものとします。この製品は日本製です。

(身長65cm以下および体重15kg(風袋込み)をこえない場合はこの限りではない)

※電池寿命は乾電池のメーカー型式や保存状態により異なります。

安定感
抜群!!



拡張表示機能

表示切替

ボタンを長押しすると最小目量2gで表示されます。

(拡張表示機能は取引証明には使用できません。)

OPTION ▶P36

- 専用ACアダプタ
- プリセット風袋引き機能