

自動排出機構付 卓上データウェイ™

計量作業の様子を動画でご覧になれます。
また、作業改善シミュレーションもできます。
こちらのアドレスをクリック↓
URL : <https://www.yamato-scale.co.jp/>



型番

TSDW-205W/TSDW-207W

TSDW-205W 搬送コンベヤ
(平ベルト仕様)



TSDW-207W



シャッターゲート付
TSDW-205W-SG(オプション)
搬送コンベヤ(平ベルト仕様)



パイプ構造



■計量スピード最大25ショット/分を実現 ※被計量物およびコンベヤの排出スピードによって作業能力は変わります。

■目標重量値（規格重量）に最も近い最適な組合せを選択し、自動排出

■商品切替に伴う洗浄時間を短縮

■コンパクト設計

■キャスター付きのため、移動が容易

■オプションにてシャッターゲート仕様に対応 **TSDW-205W-SGのみ**

細かく、計量ユニットからこぼれ落ちやすいバラ物に最適で、計量スピードが最大30パック/分にアップします。

※被計量物およびコンベヤの排出スピードによって作業能力は変わります。

■搬送コンベヤ高速排出制御技術搭載。作業員1名で35ショット/分を実現。

※被計量物およびコンベヤの排出スピードによって作業能力は変わります。

■搬送コンベヤの排出完了前に次の排出を開始！

包装機の「かみこみ不良」を軽減させるプロダクトウィンドは確保いたします

■衛生的かつ洗浄時間短縮！

ホコリや汚れがたまりにくく洗しやすいパイプ構造を採用

型番	TSDW-205W (IP65準拠)	TSDW-205W-SG (IP65準拠)	TSDW-207W (IP65準拠)
ひょう量	1連 1,500g		1,500g
目量	1g(組合せ分解能 0.1g)		1g(組合せ分解能 0.1g)
組合せ範囲	8g~6,000g		8g~6,000g
はかり連数	12連		10連
組合せスピード	25回/分(機器最大能力)	30回/分(機器最大能力)	35回/分(機器最大能力)
コンベヤ寸法	計量コンベヤ 214(L)×120(W)mm 搬送コンベヤ 1,327(L)×160(W)mm(フラット搬送コンベヤ)		計量コンベヤ 234(L)×104(W)mm 搬送コンベヤ(平形) 2,033(L)×143(W)mm
外形寸法	745(W)×1,457(D)×1,055~1,125(H)mm	786(W)×1,530(D)×1,205~1,275(H)mm	2,216(L)×556(W)×1,156~1,226(H)mm
自重	約190kg	約260kg	約210kg(平形コンベヤ)

※組合せスピードは機器最大能力です。被計量物、被計量物の状態、運転状況により異なります。

※“データウェイ” “TSDW”は、大和製衡株式会社の登録商標です。