

防爆 デジタルロードセル


耐圧防爆型デジタルロードセル

LPガス・石油・塗料・有機溶剤などの可燃性物質の充填・計量をおこなう計量器に組込んで使用する、耐圧防爆型デジタルロードセルユニットです。

タンク・ホップスケール用耐圧防爆型デジタルロードセル

LU-BD-EX-SRシリーズ

- 振れ止め、浮き上がり防止機能付きです(振れ止め機構:当てストッパー方式)。
- 防塵・防水型オールステンレス製(IP68)で、幅広い用途で使用できます。



モデル	LU-BD-200L-EX-SR	LU-BD-300L-EX-SR	LU-BD-500L-EX-SR	LU-BD-1T-EX-SR	LU-BD-2T-EX-SR	LU-BD-3T-EX-SR	LU-BD-5T-EX-SR	LU-BD-10T-EX-SR
型式検定合格番号	第TC20149号	第TC20150号	第TC20151号	第TC20152号	第TC20153号	第TC20154号	第TC20155号	第TC20156号
定格容量	200kg	300kg	500kg	1t	2t	3t	5t	10t
メーカー希望 税抜	¥236,000			¥250,000			¥288,000	
小売価格 税込	¥259,600			¥275,000			¥316,800	

タンク・ホップスケール用耐圧防爆型デジタルロードセル

LU-FD-EX-SRシリーズ

- 振れ止め、浮き上がり防止機能付きです(振れ止め機構:プレート方式)。
- 防塵・防水型オールステンレス製(IP68)で、幅広い用途で使用できます。
- タンクの膨張、収縮および振動の影響を受けにくく、安定した計量が可能です。



モデル	LU-FD-200L-EX-SR	LU-FD-300L-EX-SR	LU-FD-500L-EX-SR	LU-FD-1T-EX-SR	LU-FD-2T-EX-SR	LU-FD-3T-EX-SR	LU-FD-5T-EX-SR	LU-FD-10T-EX-SR
型式検定合格番号	第TC20149号	第TC20150号	第TC20151号	第TC20152号	第TC20153号	第TC20154号	第TC20155号	第TC20156号
定格容量	200kg	300kg	500kg	1t	2t	3t	5t	10t
メーカー希望 税抜	¥316,000			¥328,000			¥366,000	
小売価格 税込	¥347,600			¥360,800			¥402,600	

防爆 液体充填機

防爆型液体充填機

防爆等級(指示計) Ex db IIB T6 Gb
防爆等級(ロードセル) Ex mb IIC T6 Gb

クボタ計装の液体充填機は、充填誤差を最小限にできる質量計測式。バルブ昇降・自動タレ受け機能や、落差補正・自動風袋引・不足再充填など、現場での作業性を考慮した機能も充実しています。対象となる液体・容器、作業条件や設置環境に合わせて、最新機種をご提案いたします。

防爆型18L缶用ショート

KC-EX-20SKVG

充填容器	18L缶/20Lペール缶など
ひょう量	30kg
目量	10g
充填精度	0.1級(※)
充填能力	90~120缶/h(※)

※充填精度・充填能力は、条件により異なります。詳しくは、クボタ計装液体充填機 総合カタログ(カタログナンバー3001)をご覧ください。

フレーム材質	SUS304
充填ノズル形状、材質	ショートノズル、SUS304//パッキン:PTFE
使用空気圧	0.4MPa、20L/min(ANR)
電源	AC100V±10%、50/60Hz、30VA
メーカー希望小売価格	お問い合わせください



防爆型ドラム缶用ショート

KC-EX-200SKVG

充填容器	200Lドラム缶など
ひょう量	300kg
目量	100g
充填精度	0.1級(※)
充填能力	30~40缶/h(※)

※充填精度・充填能力は、条件により異なります。詳しくは、クボタ計装液体充填機 総合カタログ(カタログナンバー3001)をご覧ください。

フレーム材質	SS400
充填ノズル形状、材質	ショートノズル、SUS304//パッキン:PTFE
使用空気圧	0.4MPa、40L/min(ANR)
電源	AC100V±10%、50/60Hz、30VA
メーカー希望小売価格	お問い合わせください



※搭載指示計はKC-EXとなります。


防爆型3/4自動液体充填機

TQR-20S-EX

充填容器	18L缶
ひょう量	30kg
目量	10g
充填精度	0.1級(※)
充填能力	120缶/h(※)

※充填精度・充填能力は、条件により異なります。詳しくは、クボタ計装液体充填機 総合カタログ(カタログナンバー3001)をご覧ください。

フレーム材質	SS400
充填ノズル形状、材質	ショートノズル、SUS304//パッキン:PTFE
使用空気圧	0.5MPa、70L/min(ANR)
電源	AC100V±10%、50/60Hz、30VA
メーカー希望小売価格	お問い合わせください



※搭載指示計はKC-EXとなります。

防爆 計量システム

防爆等級 Ex ia IIB T4

防爆型D-LCトラックスケールシステム

厚生労働省認定の本質安全防爆構造(Ex ia IIB T4)だから、危険場所でも安心。LPガスやガソリン、アルコールなどの可燃性ガス・蒸気などを扱う爆発危険雰囲気でのローリ入出荷やバルク供給の管理にも適しています。デジタルロードセルによる質量計測のため、精度がきわめて高く、より正確な充填制御、入出庫管理ができます。

■用途(充填管理用・入出庫管理用)

LPガス/石油/各種液化ガス/気体/アスファルト/可燃性液体/化学薬品など。

■オプション

現場設備用防爆型重量表示器/現場設置用各種表示・設定器/静電気除去用アースチャックなど。



本質安全防爆型
デジタルロードセル
LU-AD-SR-ISを搭載

大型タンクスケールにも
使用できます。



防爆 充填システム

防爆型LPガス充填機

防爆等級は、お問い合わせください。

回転式に5モデル、定置式に4モデル。

自社で開発、設計、製造する9種類の幅広いラインアップが、規模や機能、コストのニーズをフルカバーします。さらに、導入計画から施工、メンテナンスなども、クボタが総合的にサポートします。

※耐圧防爆型の取扱いもございます。



手動タイプ 定置式 S-EA-III



半自動タイプ 定置式 MC-AD-II

防爆タイプ台はかり・指示計

防爆タイプ台はかり・指示計