

# オートチェッカ

## オートチェッカ I series

(防水モデル)

### 業界最高水準のパフォーマンス

計量速度480ppm、計量精度±0.15g (最高50%アップ\*)

※当社従来機比

- 新型デジタルロードセルの採用で温度変化に起因するオートゼロが不要となり生産性が向上。
- 高剛性新型ロードセルで計量時間を十分に確保、高速計量、高精度計量に貢献。
- Iシリーズ防水モデルは本体丸洗いが可能なIP67に準拠。IP69K\* (オプション) 仕様も追加。お客様の重要課題である製造現場の衛生維持に貢献。
- 部品交換時期お知らせ機能  
消耗品の交換時期、保守点検時期を画面表示。故障を未然に防ぎ、ダウンタイムの最小化に貢献。



※IP69Kは最高位の防水保護等級で、80℃の熱湯による80~100BARの高圧洗浄が可能です

型番	CSI06LW	CSI22LW	CSI33LW		CMIO6LW
計量範囲	6~600g	20~2200g	30~3300g		60~6000g
目量	0.05g	0.1g	0.1g	0.2g	0.2g
最高選別精度*	±0.15g	±0.3g	±0.3g	±0.5g	±0.5g
検出方法	デジタルロードセル				
最高選別能力*	480個/分	480個/分	310個/分	190個/分	130個/分
コンベヤ種類	長さ	240/330/440mm	240/330/440mm	400/500/600mm	400/500/600mm
	幅	160/240mm	160/240mm	240mm	320mm
保護等級	IP67準拠 (オプション: IP69K準拠)				
電源	AC100~240V±10%、50/60Hz、単相				
エア源(振分装置*オプション)	0.4~0.7MPa	0.4~0.7MPa	0.4~0.7MPa	0.4~0.7MPa	0.4~0.7MPa
プログラム数	300	300	300	300	300

●太字で表記された箇所が標準仕様となります。 \*最高精度、最高選別能力は被計量物の形状、重さ、状態により異なります。

## オートチェッカ J series

(非防水モデル)

### 業界最高水準のパフォーマンス

計量速度480ppm、計量精度±0.07g (最高45%アップ\*)

※当社従来機比

- 抜群の操作性
  - ・ 10.4インチのカラー液晶タッチパネルで操作性が向上。さらに画面操作には対話方式を採用し、だれでも簡単に操作が可能。
  - ・ 指示計と本体は分離設置が可能 (オプション)。さらに角度調整可能な指示計は、オペレータの作業位置を限定せず、作業効率が向上。
- 簡単メンテナンス  
エラー発生箇所や復旧方法を画面表示し、復旧までに要するダウンタイムを短縮。さらに消耗部品の交換時期、保守点検時期を表示し、トラブルを未然に防止。



型番	CSJ06L	CSJ22L	CSJ33L		CMJ12L	CMJ30L
計量範囲	6~600g	20~2200g	30~3300g		60~12000g	0.3~30kg
目量	0.05g	0.1g	0.1g	0.2g	0.5g	2g
最高選別精度*	±0.07g	±0.2g	±0.2g	±0.3g	±1.0g	±2g
検出方法	ロードセル					
最高選別能力*	480個/分	480個/分	310個/分	190個/分	150個/分	50個/分
コンベヤ種類	長さ	240/330/440mm	240/330/440mm	400/500/600mm	400/500/600mm	600mm
	幅	160/240mm	160/240mm	240mm	320mm	400mm
保護等級	P30準拠					
電源	AC100~240V±10%、50/60Hz、単相					
エア源(振分装置*オプション)	0.4~0.7MPa	0.4~0.7MPa	0.4~0.7MPa	0.4~0.7MPa	0.4~0.7MPa	0.4~0.7MPa
プログラム数	300	300	300	300	300	300

●太字で表記された箇所が標準仕様となります。 \*最高精度、最高選別能力は被計量物の形状、重さ、状態により異なります。