自動排出機構付卓上データウェイ™

型番


TSD-N3[™]

抜群の操作性

- ■カラー液晶タッチパネル
- •10.4インチカラー液晶タッチパネル
- •表示機能のアイコン化により、簡単操作を実現
- ・最大100のプログラムを登録
- ■USBを用いたデータ収集
- ・データ収集
- •プログラムアップデート

簡単メンテナンス

計量アクチュエーターユニットには、ブラシレスモータと、ロードセルが内蔵されています。 故障時かんたんに交換することができます。 (ダウンタイムの削減)



ベルト搬送方式により粘着物、バラものなどホッバー方式では困難な商品搬送が可能になります。



洗浄性の向上 防塵・防水等級 IP67 (指示計のみ IP65)


計量・搬送コンベヤおよび、コンベヤベルトが工具レスで脱着が可能。洗浄、殺菌作業が容易に行えます。

器物の丸洗いが可能です

コンベヤベルトはすべて簡単に脱着することができます。









V字搬送コンベヤ



型番	TSD-N314WS-F	TSD-N314WL-F
防塵・防水等級	IP67(指示計のみIP65)	
ひょう量	1連 1500g	
量	1g(組合せ分解能 0.1g)	
組合せ範囲	8g-6000g(TSD-N3単体使用時)	8g-18,000g(外部はかり接続時)
組合せスピード	20~50回/分(被計量物、運転条件により異なります)	
は か り 連 数	1 4 連	
計量コンベヤ寸法	215(L)×109(W)mm	305(L)×139(W)mm
搬送コンベヤ寸法	1515(L)×153(W)mm	1725(L)×293(W)mm
外 観 寸 法	1720(L)×850(W)×1325~1415(H)mm	1930(L)×1170(W)×1325~1415(H)mm
自 重	170kg	190kg
電源	AC100V、50/60Hz、単相	