

自動排出機構付卓上データウェイ™

型番

TSD-N3™

抜群の操作性

- カラー液晶タッチパネル
 - ・10.4インチカラー液晶タッチパネル
 - ・表示機能のアイコン化により、簡単操作を実現
 - ・最大100のプログラムを登録
- USBを用いたデータ収集
 - ・データ収集
 - ・プログラムアップデート


簡単メンテナンス

計量アクチュエーターユニットには、ブラシレスモータと、ロードセルが内蔵されています。故障時かんたんに交換することができます。（ダウンタイムの削減）


●壊れやすい商品にも対応可能

（青果物、梅干し、ドライフルーツ、せんべい、ミニトマト など）

ホッパー方式では…



ベルト搬送にすることで…



ベルト搬送方式により粘着物、バラものなどホッパー方式では困難な商品搬送が可能になります。



計量アクチュエーターユニット

V字搬送コンベヤ







洗浄性の向上 防塵・防水等級 IP67（指示計のみ IP65）

計量・搬送コンベヤおよび、コンベヤベルトが工具レスで脱着が可能。洗浄、殺菌作業が容易に行えます。

器物の丸洗いが可能です

コンベヤベルトはすべて簡単に脱着することができます。



型番	TSD-N314WS-F	TSD-N314WL-F
防塵・防水等級	IP67（指示計のみIP65）	
ひょう量	1連 1500g	
目量	1g（組合せ分解能 0.1g）	
組合せ範囲	8g～6000g（TSD-N3単体使用時） 8g～18,000g（外部はかり接続時）	
組合せスピード	20～50回/分（被計量物、運転条件により異なります）	
はかり連数	14連	
計量コンベヤ寸法	215(L)×109(W)mm	305(L)×139(W)mm
搬送コンベヤ寸法	1515(L)×153(W)mm	1725(L)×293(W)mm
外観寸法	1720(L)×850(W)×1325～1415(H)mm	1930(L)×1170(W)×1325～1415(H)mm
自重	170kg	190kg
電源	AC100V、50/60Hz、単相	