自動排出機構付 卓上データウェイ™

計量作業の様子を動画でご覧になれます。
また、作業改善シミュレーションもできます。
こちらのアドレスをクリック⬇
URL：https://www.yamato-scale.co.jp/

型番 TSDW-205W／TSDW-207W

TSDW-205W 搬送コンベヤ
(平ベルト仕様)

TSDW-207W

シャッターゲート付
TSDW-205W-SG(オプション)
搬送コンベヤ(平ベルト仕様)

パイプ構造

■計量スピード最大25ショット/分を実現　※被計量物およびコンベヤの排出スピードによって作業能力は変わります。
■目標重量値（規格重量）に最も近い最適な組合せを選択し、自動排出
■商品切替に伴う洗浄時間を短縮
■コンパクト設計
■キャスター付きのため、移動が容易
■オプションにてシャッターゲート仕様に対応　**TSDW-205W-SGのみ**
細かく、計量ユニットからこぼれ落ちやすいバラ物に最適で、計量スピードが最大30パック/分にアップします。
※被計量物およびコンベヤの排出スピードによって作業能力は変わります。

■搬送コンベヤ高速排出制御技術搭載。作業者1名で35ショット/分を実現。
※被計量物およびコンベヤの排出スピードによって作業能力は変わります。

■搬送コンベヤの排出完了前に次の排出を開始！
包装機の「かみこみ不良」を軽減させるプロダクトウィンドは確保いたします
■衛生的かつ洗浄時間短縮！
ホコリや汚れがたまりにくく洗いやすいパイプ構造を採用

型番	TSDW-205W(IP65準拠)	TSDW-205W-SG(IP65準拠)	TSDW-207W(IP65準拠)
ひょう量	1連　1,500g		1,500g
目量	1g(組合せ分解能 0.1g)		1g(組合せ分解能 0.1g)
組合せ範囲	8g～6,000g		8g～6,000g
はかり連数	12連		10連
組合せスピード	25回/分(機器最大能力)	30回/分(機器最大能力)	35回/分(機器最大能力)
コンベヤ寸法	計量コンベヤ　214(L)×120(W)mm 搬送コンベヤ　1,327(L)×160(W)mm(フラット搬送コンベヤ)		計量コンベヤ　234(L)×104(W)mm 搬送コンベヤ(平形)　2,033(L)×143(W)mm
外形寸法	745(W)×1,457(D)×1,055～1,125(H)mm	786(W)×1,530(D)×1,205～1,275(H)mm	2,216(L)×556(W)×1,156～1,226(H)mm
自重	約190kg	約260kg	約210kg(平形コンベヤ)

※組合せスピードは機器最大能力です。被計量物、被計量物の状態、運転状況により異なります。
※"データウェイ" "TSDW"は、大和製衡株式会社の登録商標です。