

BM

ACアダプタ付属
バッテリー別売
RS-232C標準

最小表示 0.001 mg (1 μ g) ~



BM-5



BM-252

■無風イオナイザー標準装備

無風の直流除電方式により、スピーディーな除電が可能。
(4針により除電室をバランスよく除電します。)

■操作性の良いひょう量室

最小表示1 μ g ミクロ(マイクロ)天びん

高分解能の追求/ 静電気の問題を解決

(全モデル無風イオナイザー標準装備)

1 μ gモデル：ひょう量 2.1 g ~ 22 g

0.01 mgモデル：ひょう量 250 g

0.1 mgモデル：ひょう量 220 g ~ 520 g

▶無風イオナイザー 標準装備 ★特許取得済

粉などが風で舞わないよう、除電中に風が出ない直流式を採用

▶導電性ガラス風防

帯電防止用として、風防に金属膜を生成した導電ガラスを採用

▶フィルター用計量皿 標準付属

風の影響を受けにくい格子状の計量皿

▶クロスライドドア

左手で右側のドアの開閉が可能。両手が使えて作業効率アップ

▶操作性の良いひょう量室 ★特許申請中

二重風防なしで高い精度、広いひょう量室を実現
仕切板を外せばフラスコやシリンダーでの計量も可能

▶2方式インタフェースを採用

USBインタフェース(クイックUSB)とRS-232Cインタフェース(D-Sub9P オス)の2出力を標準装備。(PC側がUSBでの双方向通信や、GLP・GMP 出力等の取り込みを行う場合は標準のRS-232Cインタフェースをご利用ください) USBケーブル TypeA- B (約1.5 m) 付属

▶分銅内蔵

オート・セルフ・キャリブレーション

AD-1671 除振台

外形寸法：400 (W) × 460 (D) × 71 (H) mm
質量：約27 kg
¥78,000 (税抜)



AD-1676 卓上風防(M)

※BM-5/5D/20/22
に標準付属
¥78,000 (税抜)



AD-1674 防振天びん台

外形寸法：
900 (W) × 700 (D) ×
750 (H) mm
自重：約250 kg
¥490,000 (税抜)
※送料・設置調整料金別途



型名	BM-5	BM-20	BM-22	BM-5D
ひょう量	5.2 g	22 g	5.1 g / 22 g*	2.1 g / 5.2 g*
最小表示	0.001 mg	0.001 mg	0.001 mg / 0.01 mg	
最小計量値 (参考値)	2.0 mg	3.0 mg	5.0 mg	5.0 mg
計量皿寸法	φ25mm			
本体寸法	259 (W) × 466 (D) × 326 (H) mm			
標準価格(税抜)	¥800,000	¥800,000	¥700,000	¥600,000
商品コード	BM5	BM20	BM22	BM5D
JANコード	4981046164054	4981046605793	4981046605816	4981046164061
JCSS校正料金 (税抜)*1	¥60,000			
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-5E2 1個	AD1603-20E2 1個	AD1603-20E2 1個	AD1603-5E2 1個

★スマートレンジ：BM-22は5.1 gを越えると自動的に標準レンジ(最小表示 0.01 mg)に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ(最小表示 0.001 mg)に戻ります。重い風袋を載せても精密レンジ(最小表示 0.001 mg)での計量が可能です。BM-5Dは2.1 gまでが精密レンジです。

※1 工場出荷時(新品購入時)の料金です。

オプション《BMシリーズ共通》

BM-08*1	イーサネット・インタフェース	¥40,000 (税抜)
BM-014	ビペット容量テスターキット (BM-5/5D 使用不可)	¥98,000 (税抜)
AX-BM-031	表示部保護カバー (5枚セット)	¥3,500 (税抜)
AX-BM-032	マイクロチューブホルダ (BM-5/20/22/5D 標準付属品)	¥3,000 (税抜)
AX-BM-033	本体布カバー	¥3,500 (税抜)

*1 標準のUSBインタフェースとBM-08は同時に使用できません。

型名	BM-252	BM-500	BM-300	BM-200
ひょう量	250 g	520 g	320 g	220 g
最小表示	0.01 mg		0.1 mg	
計量皿寸法	計量皿φ90 mm			
本体寸法	259 (W) × 466 (D) × 326 (H) mm			
標準価格(税抜)	¥450,000	¥420,000	¥370,000	¥320,000
商品コード	BM252	BM500	BM300	BM200
JANコード	4981046605823	4981046605847	4981046605830	4981046605809
JCSS校正料金 (税抜)*	¥40,000		¥24,000	
推奨分銅 (必要な数量)	AD1603-200E2 1個	AD1603-200E2 1個	AD1603-200E2 1個	AD1603-200E2 1個

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

AX-BM-034	マイクロチューブホルダ (BM-252/500/300/200用)	¥5,000 (税抜)
AX-BM-NEEDLESET	放電電極ユニット(4個セット)	¥5,000 (税抜)
AX-ROUND-PAN-S	分析用アルミ丸皿(小) φ8 mm、0.05 mL、100個セット	¥10,000 (税抜)
AX-ROUND-PAN-M	分析用アルミ丸皿(中) φ12 mm、0.3 mL、100個セット	¥10,000 (税抜)
AX-ROUND-PAN-L	分析用アルミ丸皿(大) φ15 mm、0.8 mL、100個セット	¥10,000 (税抜)