

BH-T/BH

New

ACアダプタ付属

USB標準

RS-232C標準

最小表示 0.01 mg~

オートドア付き
分析天びんBH-T：タッチパネル、オートドア、
無風イオナイザ付属

BH：液晶表示、オートドア

ひょう量120 g~320 g、最小表示0.01 mg~0.1 mg

BH-224TE
タッチパネル 0.1 mgBH-225
液晶表示 0.01 mg

▶ 全モデル オートドア装備

開閉する幅を簡単に設定できます。手で開けたい幅までスライドさせた後、IRセンサに手をかざしてドアを閉めるとその幅を記憶するので、次回からIRセンサに手をかざすと、設定された幅までスライド。

▶ タッチパネルモデルBH-T

使いやすさを徹底的に追求し、ガイドに沿って操作するだけで、計量作業や各種設定なども簡単に行えます。
手袋をした状態でも操作が可能な方式を採用。
最小計量値設定と警告機能、比重測定モード、調合モード(HPLCモード)、個数モードなど各モードでの機能を使うのに便利。

▶ メンテナンスがしやすい構造

風防のガラスが着脱可能なため、計量室内の清掃が容易。
スライドドアは上から吊るす構造を採用し、下に溝が無いので汚れが溜まりにくい形状(特許取得済)。

▶ 自己点検機能を搭載

分銅を使用せずに繰返し性の性能評価を自動で行う、自己点検機能を搭載。

- 床下ひょう量金具を標準装備
- パスワード機能
- 豊富なインターフェース



■ 使いやすさを追求

タッチパネルモデルBH-T

使いやすさを徹底的に追求した自信作

ガイドに沿って操作するだけで計量作業、各種設定なども簡単操作

■ タッチパネルモデルBH-T

最小計量値設定
警告機能

比重測定モード

調合モード
HPLCモード

個数モード

ログインパスワード(ユーザー権限設定)、日常点検・定期点検・繰返し性確認、統計演算
グロス・ネット・テア機能、衝撃検出機能(ISD)など様々な便利機能を搭載