

AD-4212A

ACアダプタ付属
RS-232C標準

最小表示 0.1 mg ~

高速(0.8秒)
高精度(0.1 mg)生産ライン組込み用
高精度計量センサー

ひょう量110 g ~ 1100 g、最小表示0.1 mg ~ 1 mg

▶ コンパクト計量部 80 mm幅

▶ 校正用分銅

標準付属

▶ 計量センサーシステムSHS®搭載

Super Hybrid Sensor

▶ RS-232Cインタフェース (D-Sub25P×ス)

標準装備

▶ データ直送ソフト WinCT

使用可能

▶ 防塵・防滴 計量部 IP54

▶ コンパレータ表示

▶ g・mg・個数・%・カラット・もんめモード

※もんめ：真珠計量用単位

▶ 3段コンパレータ接点出力

標準装備 (AD4212A-08の使用により、5段階出力が可能)

ブザー音61 dB (本体正面1 mでの測定)

AD-4212A～C用卓上風防
AD-1675A (オプション)■ データメモリ 計量値：最大200個、校正結果：最大50個、
単位質量：最大20個、上下限值：最大20セット

■ GLP・GMP・GCP・ISO対応出力

■ CC-Link接続 AD-8923-CCの使用により可能

計量皿材質：SUS316

型名		AD-4212A-100	AD-4212A-200	AD-4212A-600	AD-4212A-1000
ひょう量		110 g	210 g	610 g	1100 g
最小表示		0.1 mg	1 mg		
安定所要時間 (良好環境、FAST設定時)		0～30 g 約1.1秒 30～110 g 約1.3秒	0～30 g 約0.8秒 30～210 g 約1.0秒	0～30 g 約0.9秒 30～610 g 約1.1秒	30～1100 g 約1.1秒
I／O部	RS-232C	双方向、600～19200 bps			
	コンパレータ出力	3段階接点出力(ブザー付き)			
	外部接点入力	リゼロ入力、プリント入力			
計量皿寸法		50×50 mm			70×70 mm
外形寸法	計量部	80 (W) ×230 (D) ×90 (H) mm			80 (W) ×230 (D) ×92.5 (H) mm
	表示部	237 (W) ×150 (D) ×155 (H) mm スタンド標準装備、パネルマウント可能 192×96 mm DIN規格			
標準価格(税抜)		¥400,000	¥350,000	¥400,000	¥450,000
商品コード		AD4212A-100	AD4212A-200	AD4212A-600	AD4212A-1000
JANコード		4981046602464	4981046602471	4981046602488	4981046602495
JCSS校正料金(税抜)*		¥24,000		¥18,000	

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS316

オプション

AD4212A-01*2	BCD出力、外部接点入力 (RS-232Cおよびコンパレータ出力は使用不可)	¥35,000 (税抜)
AD4212A-04*2*	5段コンパレータ接点出力	¥27,000 (税抜)
AD4212A-07*1	延長ケーブル 3 m	¥10,000 (税抜)
AD4212A-08*2	イーサネット・インタフェース	¥40,000 (税抜)
AD4212A-18	振動アダプタ	¥10,000 (税抜)
AD4212A-19	ステンレス製風防 (AD-4212A-100には標準で付属)	¥6,000 (税抜)
AD4212A-20	金属製足コマ	¥7,000 (税抜)
AD-1675A	AD-4212A～C用卓上風防	¥60,000 (税抜)

*1 延長ケーブルは、1本のみ使用可です。(表示部・計量部間の距離は最長5mとなります。)

*2 標準のインタフェース、BCD (AD4212A-01)、5段コンパレータ (AD4212A-04)、
イーサネット・インタフェース (AD4212A-08) は、いずれか1つのみ本体に取付可能です。

★ 本体出荷時のみ取付可能です。

・ステンレス製計量部ケースについては、お問い合わせください。