

AD-4212B

ACアダプタ付属
RS-232C標準

最小表示 0.01 mg ~

生産ラインで0.01 mg計量

生産ライン組込み用
高精度計量センサー

ひょう量31 g ~ 310 g、最小表示0.01 mg ~ 0.1 mg

- ▶ コンパクト計量部 80 mm幅
- ▶ 耐薬品性に優れたステンレス製計量部
SUS304
- ▶ 校正用分銅
標準付属
- ▶ 高速応答
0.01 mgレンジにて約4.0秒 ※FAST設定時
- ▶ 計量センサーシステムSHS®搭載
Super Hybrid Sensor
- ▶ RS-232Cインタフェース (D-Sub25Pメス)
標準装備
- ▶ データ直送ソフト WinCT
使用可能
- ▶ 防塵・防滴 計量部 IP54

AD-4212A ~ C用卓上風防
AD-1675A (オプション)

- コンパレータ表示
 - g・mg・個数・%・カラット・もんめモード
※もんめ：真珠計量用単位
 - 5段コンパレータ接点出力 標準装備
[ブザー音61 dB (本体正面1 mでの測定)]
 - データメモリ 計量値：最大200個、校正結果：最大50個、
単位質量：最大20個、上下限值：最大20セット
 - GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
 - CC-Link接続 AD-8923-CCの使用により可能
- 計量皿材質：SUS316

型名		AD-4212B-101	AD-4212B-102	AD-4212B-201	AD-4212B-301
ひょう量		31 g/110 g*	110 g	210 g	310 g
最小表示		0.01 mg / 0.1 mg	0.01 mg	0.1 mg	
安定所要時間 (良好環境、FAST設定時)		約4.0秒/約2.5秒	約4.0秒	約2.5秒	
I／O部	RS-232C	双方向、600～19200 bps			
	コンパレータ出力	5段階接点出力(ブザー付き) (3段階としても使用可)			
	外部接点入力	リゼロ入力、プリント入力			
計量皿寸法		φ34 mm		50×50 mm	
外形寸法	計量部	80 (W) ×230 (D) ×90 (H) mm			
	表示部	237 (W) ×150 (D) ×155 (H) mm スタンド標準装備、パネルマウント可能 192×96 mm DIN規格			
標準価格(税抜)		¥500,000	¥600,000	¥500,000	¥550,000
商品コード		AD4212B-101	AD4212B-102	AD4212B-201	AD4212B-301
JANコード		4981046603584	4981046603058	4981046603065	4981046603072
JCSS校正料金(税抜) [※]		¥40,000			¥24,000

★スマートレンジ：AD-4212B-101は31 gを超えると自動的に標準レンジ (最小表示 0.1 mg) に切り替わりますが、RE-ZEROキーを押すことにより精密レンジ (最小表示 0.01 mg) に戻ります。重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。

計量皿の材質 = SUS316

※工場出荷時 (新品購入時) の料金です。

オプション

AD4212A-01*2	BCD出力、外部接点入力 (RS-232Cおよびコンパレータ出力は使用不可)	¥35,000 (税抜)
AD4212A-07*1	延長ケーブル 3 m	¥10,000 (税抜)
AD4212A-08*2	イーサネット・インタフェース	¥40,000 (税抜)
AD4212A-18	振動アダプタ	¥10,000 (税抜)
AD4212A-19	ステンレス製風防 (標準で付属するもの)	¥6,000 (税抜)
AD4212A-20	金属製足コマ	¥7,000 (税抜)
AD-1675A	AD-4212A ~ C用卓上風防	¥60,000 (税抜)

*1 延長ケーブルは、1本のみ使用可です。(表示部・計量部間の距離は最長5mとなります。)

*2 標準のインタフェース、BCD (AD4212A-01)、イーサネット・インタフェース (AD4212A-08) は、いずれか1つのみ本体に取付可能です。