

SW

AC100V
バッテリー別売
RS-232C別売

最小表示 0.001 kg(1 g)~

IP69K / IP68

高温・高水圧・多湿もOK

防塵・防水デジタル台はかり

* 表示器の材質：耐熱ABS（難燃グレード）/
表示部分の材質：アクリル樹脂
（耐衝撃性・耐熱性・難燃性に対するグレードの高い材料を使用）



SW-60KL/150KL

SW-15KM/30KM/
60KM/150KM

SW-6KS/15KS

防塵・防水 IP69K/IP68

ひょう量6 kg~150 kg、最小表示0.001 kg~0.02 kg

▶ 洗える《IP69K》

防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
高水圧（～100 bar）、高温（80℃）の洗浄も可能
水没状態で洗浄可能《IP68》（規定条件：水深1 m、連続24時間）

▶ 多湿な環境でも使用可能

密閉性の高いケース形状に加え、
内部の基盤まで防水コーティング



▶ ステンレス製スケルトンフレーム構造 SUS304

平面を極力減らしたフレームで水滴が残りにくい、
細部まで洗浄しやすくゴミ・汚れが溜まりにくい構造

▶ ステンレス製

ロードセル SUS630

耐腐蝕性・高精度



▶ ステンレス製計量皿 SUS304

丸洗いが可能で衛生的



▶ タッチセンサースイッチ

軽く触れるだけで操作が可能
表示器をプラスチックで保護し
防塵・防水性を向上



▶ 高輝度LED表示

文字高14.6 mm 見やすい3色

▶ コンパレータ表示

5段階（HIHI、HI、OK、LO、LOLO）または3段階（HI、OK、LO）が選択可能
直感的にわかりやすい3色カラーの矢印表示

▶ 表示部の角度を上方向に調整可

最大角度90度

▶ kg・個数(pcs)モード

内部設定により、g表示も可能（SW-6KS、SW-15KS/15KM、SW-30KMのみ）

▶ RS-232C/コンパレータ・リレー出力 オプション*

（端子台形状）
PCやプリンタに接続可能。また、コンパレータ出力も可能

▶ RS-422/485出力 オプション*

最大16台のはかりをPCで制御可能

▶ データ直送ソフト WinCT

使用可能

▶ 内蔵型小型鉛バッテリー オプション

15時間充電、約90時間使用可

■ 電源ケーブル：3 m

■ ポール取外し可能 ※ケーブル長：1.5 m

計量皿材質：SUS304

★装着時、はかりの防塵・防水性能はIP65になります。

*取引・証明用（検定付）モデルもございます。

検定済品SW-KはP.65をご覧ください。

型名	SW-6KS	SW-15KS	SW-15KM	SW-30KM	SW-60KM	SW-150KM	SW-60KL	SW-150KL
ひょう量	6 kg	15 kg		30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg
最小表示*	1 g*(2 g)	2 g*(5 g)		5 g*(10 g)	0.01 kg*(0.02 kg)	0.02 kg*(0.05 kg)	0.01 kg*(0.02 kg)	0.02 kg*(0.05 kg)
計量皿寸法	250 (W)×250 (D) mm		300 (W)×380 (D) mm			390 (W)×530 (D) mm		
外形寸法	250 (W)×480 (D)×353.5 (H) mm		300 (W)×601 (D)×722.5 (H) mm			390 (W)×751 (D)×722.5 (H) mm		
標準価格(税抜)	¥210,000		¥250,000			¥280,000		
商品コード	SW6KS-JA	SW15KS-JA	SW15KM-JA	SW30KM-JA	SW60KM-JA	SW150KM-JA	SW60KL-JA	SW150KL-JA
JANコード	4981046604970	4981046604987	4981046604994	4981046605007	4981046605014	4981046605038	4981046605045	4981046605052
JCSS校正料金(税抜)*	¥18,000		¥24,000			¥40,000	¥24,000	¥40,000

★内部設定により切替えが可能です。更に、0.5 g（SW-6KS）、1 g（SW-15KS/15KM）、2 g（SW-30KM）、0.005 kg（SW-60KM/60KL）、0.01 kg（SW-150KM/150KL）に設定も可能。

*出荷時設定 ●ひょう量60 kg以上の機種はkg表示のみ。

※工場出荷時（新品購入時）の料金です。

オプション HC-02i 鉛バッテリー（受注生産）（約90時間使用可） ¥10,000（税抜） HW-13 ローラーコンベア：大型（SW-60KL/150KL用） ¥50,000（税抜）
 コアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます。
 SW-03*1 RS-232C/コンパレータ・リレー出力 ¥15,000（税抜） *1 SW-03とSW-04は同時に使用できません。使用時、はかりの防塵・防水性能がIP65になります。
 SW-04*1 RS-422/485出力 ¥19,000（税抜）
 SW-11 表示部スタンド/壁掛け金具 ¥10,000（税抜）