

HW-CWP

シングルレンジ 高分解能

HV-CWP

トリプルレンジ

最小表示 0.001 kg ~

計量台/表示部
防塵・防水
デジタル台はかり

AC100V
通信インタフェース別売

防塵・防水 IP65

ひょう量10 kg ~ 220 kg、最小表示0.001 kg ~ 0.1 kg

- ▶ コンパレータ(上下限設定): 100種類登録可能
- ▶ 高速応答 HW-CWP: 約1.5秒 HV-CWP: 約1秒
- ▶ 防塵・防水の表示部と計量台 IP65
外して洗えるステンレス製計量皿 SUS304
- ▶ 選べる出力方式 オプション
USB / RS-232C (端子台) / Bluetooth® / リレー・プザー (プザー音48 dB (本体正面1 mでの測定))
- ▶ 見やすい3色5段カラーコンパレータライト
バック詰め作業 (少ない、ちょうどよい、多い... 3段または5段)
ランク分け作業 (Sサイズ、Mサイズ、Lサイズ... 最大7段まで)
- ▶ kg・個数モード
- ▶ 個数計機能・累計機能・オートテア機能
- ▶ 様々なコマンド対応
計量値要求/風袋引き/風袋引き数値入力/コンパレータの上下限値要求&入力、他

- バックライト付液晶表示
- 表示部は上向き方向に無段階で調整可能
- ボール取外し可能
※ケーブル長: 1.5 m (ひょう量15 kgまでモデル)/ 2.5 m (その他の機種)
※延長ケーブルAX-KO6430-5Mと中継ボックスAX-TMBOXTS-6を使用すれば更に5 m延長が可能
- 電源: AC電源ケーブル(ケーブル長約3 m)

※取引・証明用(検定付)モデルHV-CWP-Kもございます(P.66)



HW-CWP シングルレンジ

型名	HW-10KCWP	HW-60KCWP	HW-100KCWP	HW-200KCWP
ひょう量	10 kg	60 kg	100 kg	220 kg
最小表示 [◆]	0.001 kg	0.005 kg	0.01 kg	0.02 kg
最大計数値	100,000個	120,000個	100,000個	110,000個
計量皿寸法	250 (W)×250 (D) mm	330 (W)×424 (D) mm	390 (W)×530 (D) mm	
外形寸法	250 (W)×470 (D)×430 (H) mm	330 (W)×616 (D)×752 (H) mm	390 (W)×722 (D)×752 (H) mm	
電源	AC100 V +10 % ~ -15 %、50/60 Hz			
標準価格(税抜)	¥120,000	¥125,000	¥140,000	
商品コード	HW10KCWP-JA	HW60KCWP-JA	HW100KCWP-JA	HW200KCWP-JA
JANコード	4981046157988	4981046157995	4981046158008	4981046158015
JCSS校正料金(税抜) [※]	¥18,000	¥24,000		¥40,000

計量皿の材質=SUS304

HV-CWP トリプルレンジ

型名	HV-15KCWP	HV-60KCWP	HV-200KCWP
ひょう量	15 kg	60 kg	220 kg
最小表示 [◆]	0.001 kg (0 ~ 3 kg) 0.002 kg (3 ~ 6 kg) 0.005 kg (6 ~ 15 kg)	0.005 kg (0 ~ 15 kg) 0.01 kg (15 ~ 30 kg) 0.02 kg (30 ~ 60 kg)	0.02 kg (0 ~ 60 kg) 0.05 kg (60 ~ 150 kg) 0.1 kg (150 ~ 220 kg)
最大計数値	150,000個	120,000個	110,000個
計量皿寸法	250 (W) × 250 (D) mm	330 (W) × 424 (D) mm	390 (W) × 530 (D) mm
外形寸法	250 (W) × 470 (D) × 430 (H) mm	330 (W) × 616 (D) × 752 (H) mm	390 (W) × 722 (D) × 752 (H) mm
電源	AC100 V +10 % ~ -15 %、50/60 Hz		
標準価格(税抜)	¥110,000	¥115,000	¥130,000
商品コード	HV15KCWP-JA	HV60KCWP-JA	HV200KCWP-JA
JANコード	4981046157957	4981046157964	4981046157971
JCSS校正料金(税抜) [*]	¥24,000		¥40,000

◆ kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS304

オプション

HWV-02BCWPJA	USBインタフェース (はかり側がミニBタイプ) ^{※1}	¥9,000 (税抜)	HWV-13	ローラーコンベア: 大型(ひょう量100 kg/220 kgモデル用)	¥50,000 (税抜)
HWV-03CWPJA	RS-232Cインタフェース(端子台形状) ^{◆1}	¥8,000 (税抜)	HWV-14	ローラーコンベア: 中型(ひょう量60 kgモデル用)	¥45,000 (税抜)
HWV-04CWPJA	コンパレータ・リレー出力 / プザー	¥15,000 (税抜)	HWV-27CWPJA	Bluetooth®通信インタフェース ^{◆1}	¥8,000 (税抜)
AX-043005266-JA	表示ホルダ/壁掛け金具	¥12,000 (税抜)	AX-KO6430-5M ^{※2}	延長ケーブル (5m)	¥10,000 (税抜)
			AX-TMBOXTS-6	中継ボックス	¥12,000 (税抜)

※1 表示部は非防水仕様になります。別途市販のUSBケーブル(A ~ ミニBタイプ)のケーブルが必要です。(専用ドライバーをホームページからダウンロードしてください。)

※2 別途「中継ボックス AX-TMBOXTS-6」が必要です。

◆1 USB, RS232C、Bluetooth®の通信インタフェースは、1chのみ装着可能です。