

HW-200KCF

New

AC100V
ACアダプタ付属
乾電池別売(-CFのみ)
通信インタフェース別売

最小表示0.1 kg～

スロープ付き低床型 デジタル台はかり



台車やワゴンでの計量に最適な 低床型のデジタル台はかり

計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き

- 計量台：防塵・防水等級IP55 計量皿材質：鉄+塗装
- 計量台を斜めにする床面にキャスターが、垂直にするゴム足ストッパー（別売：オプション）が接地する構造
- カートなどの計量に便利なスロープ1枚付属
- 低床型の台はかり
(積下しを考慮した高さ40 mmの荷重載部)
- 豊富なインタフェースオプション
Bluetooth / USB / RS-232C / プザー・リレー

型名	HW-200KCF (標準タイプ)	HW-200KCPF (プリンタ内蔵タイプ)
ひょう量	220 kg	
最小表示	0.1 kg	
表示単位	kg(キログラム) / pcs(個数) ※ グラム表示はできません	
計量皿寸法	919 (W) × 808 (D) × 92 (H) mm	
電源	ACアダプタ付属 単1形乾電池4個(別売)	ACアダプタ付属
計量台本質量	約30 kg	
標準価格(税抜)	¥390,000	¥440,000
商品コード	HW200KCF-JA	HW200KCPF-JA
JANコード	4981046199391	4981046199407
JCSS校正料金(税抜)*	¥40,000	

◆ kg表示のみ。 ※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

防爆(耐圧防爆)

ST

AC100V
通信インタフェース別売

最小表示0.01 kg～

耐圧防爆構造 防爆計量システム

ガス・蒸気等の危険場所(1種・2種)の計量に!

Exd IIB T5X (表示部) / Exd IIB T4 (計量台部)

労検：第TC13526号 労検：TC13378/13379/13380/15014/15015号

ひょう量30 kg～600 kg、最小表示0.01 kg～0.2 kg

- 自動累計機能搭載 仕事や管理の効率UP
- 状態チェック用ブザー機能 標準装備
- コントロール I/O ノズル昇降制御機能
- 補投入機能 不足の際の再充填を自動発行

*取引・証明用(検定付)モデルもございます。
検定済品はP.69をご覧ください。



※電源ケーブル、フレキシブル
チューブは付属しません。
指示計スタンドはオプションです。

型名	ST30K05-FP	ST60K05-FP	ST150K06-FP	ST300K07-FP	ST600K07-FP
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg	300 kg	600 kg
最小表示	0.01 kg	0.02 kg	0.05 kg	0.1 kg	0.2 kg
計量皿寸法	290 (W) × 375 (D) mm	390 (W) × 530 (D) mm	600 (W) × 700 (D) mm		
表示部寸法	300 (W) × 199 (D) × 380 (H) mm (突起部を含まず)				
標準価格(税抜)	¥730,000	¥770,000	¥950,000		
商品コード	ST30K05-FP	ST60K05-FP	ST150K06-FP	ST300K07-FP	ST600K07-FP
JANコード	4981046602679	4981046602693	4981046602730	4981046602754	4981046602778
JCSS校正料金(税抜)*	¥24,000		¥40,000	¥70,000	—

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

計量皿の材質=SUS430

オプション

AD4403FP-03** RS-422/485	¥30,000(税抜)	AD4403FP-13 配線引込金具 適合ケーブル径φ12 mmを超えて14 mmまで用	¥20,000(税抜)
AD4403FP-04** RS-232C (端子台形状)	¥30,000(税抜)	AD4403FP-14 配線引込金具 適合ケーブル径φ14 mmを超えて16 mmまで用	¥20,000(税抜)
AD4403FP-07* アナログ出力(4～20 mA)	¥30,000(税抜)	FW-18-4 300 kg、600 kg用ローラーコンベア 80P×8: 641 (W)×720 (D)×90 (H) mm	¥80,000(税抜)
AD4403FP-10 配線引込金具 適合ケーブル径φ6 mmを超えて8 mmまで用	¥15,000(税抜)	ST-18 150 kg用ローラーコンベア 60P×8: 428 (W)×550 (D)×67 (H) mm	¥55,000(税抜)
AD4403FP-11 配線引込金具 適合ケーブル径φ8 mmを超えて10 mmまで用	¥15,000(税抜)	ST-19 30 kg、60 kg用ローラーコンベア 50P×6: 350 (W)×358 (D)×67 (H) mm	¥55,000(税抜)
AD4403FP-12 配線引込金具 適合ケーブル径φ10 mmを超えて12 mmまで用	¥15,000(税抜)	AD4403FP-20 指示計スタンド(約17 kg)	¥85,000(税抜)

● 配線引込金具は最大5個まで使用可能。標準ではAD4403FP-10/-12が1個付属しています。
*印のオプションは同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。 ★は本体出荷時のみ取付可能です。

防爆(本質安全防爆)

EK-AEP

New

乾電池別売

最小表示0.01 g～

本質安全防爆構造天びん



EK-300AEP

EK-3000AEP

EK-12KAEP

本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga

0種～2種の危険場所で使用可能

工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針)

JNOSH-TR-46-1:2015および6:2015による本質安全防爆構造

労検：第TC22793X号(EK-300AEP)/第TC22794X号(EK-3000AEP/EK-12KAEP)

- 表示単位：g・個数・%
- 暗いところでも見やすいバックライト液晶表示
- 選別・ランク分けに便利なコンパレータ表示：3段(HI / OK / LO)
- データ出力機能：光信号によるデータ出力
光通信アダプタAD-1611(別売)/光ケーブル(別売)
- 電源：パナソニック株式会社LR6 (XJ)
単3アルカリ乾電池(別売)

計量皿材質：SUS304

AD-1611(¥28,000)



型名	EK-300AEP	EK-3000AEP	EK-12KAEP
ひょう量	300 g	3000 g	12000 g
最小表示	0.01 g	0.1 g	1 g
計量皿寸法	φ110 mm	170 (W) × 133 (D) mm	
標準価格(税抜)	¥92,000	¥92,000	¥92,000
商品コード	EK300AEP-JA	EK3000AEP-JA	EK12KAEP-JA
JANコード	4981046219037	4981046219044	4981046219051
JCSS校正料金(税抜)*	¥18,000		

※工場出荷時(新品購入時)の料金です。

詳しくは……www.aandd.co.jp

語句説明ページ：p100～p101

デ
ジ
タ
ル
計
量
シ
ス
テ
ム
は
か
り
。