

HD

ACアダプタ付属
バッテリー別売
通信インタフェース別売

計数可能最小単重 0.4 g～

セパレート可能
個数計表示部と計量部を分離可能
(ケーブル長：1.5 m)HD-A：1表示型 (個数・単重・重量の切替表示)
HD-B：3表示型 (個数・単重・重量の同時表示)

ひょう量12 kg～60 kg、最小表示2 g～10 g

▶ 大型計量皿

380 (W) × 300 (D) mm

▶ コンパレータ表示

「HI」「OK」「LO」

▶ ブザー出力 標準装備

ブザー音でお知らせ
(ブザー音65 dB (本体正面1 mでの測定))

■ 3電源方式 ※ ACアダプタ (標準付属品)、充電式バッテリー・ユニット (オプション)、または単2形乾電池×6個 (別売)

■ キャリングフック (オプション)

データ通信 (RS-232C) ※ HD-03が必要

計量データロガー
(AD-1688)

型名	HD-12KA	HD-30KA	HD-60KA	HD-12KB	HD-30KB	HD-60KB
計数可能最小単重	0.4 g	1 g	2 g	0.4 g	1 g	2 g
ひょう量	12 kg	30 kg	60 kg	12 kg	30 kg	60 kg
最小表示	2 g	5 g	10 g	2 g	5 g	10 g
最大計数表示	30,000個					
サンプル数	5、10、25、50、100個 (設定可)			5、10、25、50、100個 (設定可) 又は任意設定		
計量皿寸法	380 (W) × 300 (D) mm					
標準価格 (税抜)	¥108,000			¥118,000		
商品コード	HD12KA	HD30KA	HD60KA	HD12KB	HD30KB	HD60KB
JANコード	4981046611107	4981046611206	4981046611305	4981046611114	4981046611213	4981046611312

計量皿の材質=SUS430

オプション

HD-03*	RS-232C (D-Sub25Pメス)	¥20,000 (税抜)	AX-072000003-S 表示部保護カバー (5枚入り)	¥5,000 (税抜)
HD-04*	コンパレータ出力 (リレー出力)	¥10,000 (税抜)		
HD-05*	プリンタ用カレントループ	¥10,000 (税抜)		
HD-06	キャリングフック	¥4,800 (税抜)		

*印のオプションは、同時に使用できません。どれかひとつを選んでください。

★天びんのカウンティングモードにより、更に細かい単重のものも計数が可能です。

(カウンティングモード搭載機種は、P.102以降の機能一覧表をご参照ください。)

ACAI (自動精度向上機能) Automatic Counting Accuracy Improvement

計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。

少ないサンプル数で計数を開始し、計数誤差の出ない範囲でサンプルが追加されるたびに単重を再計算・更新。より高精度の計数が可能に。

計数可能最小単重

記憶可能な、サンプル1個あたりの最小の重さ (単位質量)。

ACAI自動操作

1. ACAIの操作の前に、単重を登録してください。

また、サンプルは計量皿に載せたままとしてください。

2. ACAIマーク◀の点灯する範囲でサンプルを追加してください。

おおよその目安として、表示されている個数と同程度の個数が追加可能です。

3. サンプル数が十分に多くなる (実際に数えようとする程度) まで、ACAIの操作を繰り返してください。



個数計 豆知識