

★ お求めの際には、必ず「検定付き」とお申し付けください。

FG-K

ACアダプタ付属
乾電池別売
通信インタフェース別売

目量 0.01 kg～

デジタル台はかり

FG-KAM/Lタイプ



FG-KBMタイプ

〈延長ケーブル (HVW-02G) は使用できません〉

- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- 精度等級：3級
- 目量の種類：単目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。
(P.60区分表2)
- RS-232C (DIN8Pメス) オプション
- オプションについては、ホームページの
FG-K (検定付き) をご覧ください。

型名	FG-30KAM-K	FG-60KAM-K	FG-150KAM-K	FG-30KBM-K	FG-60KBM-K	FG-150KBM-K	FG-60KAL-K	FG-150KAL-K
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg	30 kg	60 kg	150 kg	60 kg	150 kg
目量*	0.01 kg	0.02 kg	0.05 kg	0.01 kg	0.02 kg	0.05 kg	0.02 kg	0.05 kg
使用範囲	0.2 kg～30 kg	0.4 kg～60 kg	1 kg～150 kg	0.2 kg～30 kg	0.4 kg～60 kg	1 kg～150 kg	0.4 kg～60 kg	1 kg～150 kg
計量皿寸法	300 (W) × 380 (D) mm						390 (W) × 530 (D) mm	
標準価格 (税抜)	¥53,000			¥48,000			¥58,000	
商品コード	FG30KAM-K	FG60KAM-K	FG150KAM-K	FG30KBM-K	FG60KBM-K	FG150KBM-K	FG60KAL-K	FG150KAL-K
JANコード	4981046601870	4981046601894	4981046601924	4981046601887	4981046601900	4981046601931	4981046601917	4981046601948

※ kg表示のみ

計量皿の材質=SUS430

FG-CWP-K

New

ACアダプタ付属
USB標準 (取外不可)

目量 0.01 kg～

防塵・
防水台はかり

- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- 精度等級：3級
- 目量の種類：単目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。
(P.60区分表2)
- 電源ケーブル長 約3m
- Bluetooth通信可能 オプション
FG-27CWP-JA
- オプションにつきまちはホームページの
FG-CWP-K (検定付き) をご覧ください。

型名	FG-30KCMWP-K	FG-60KCLWP-K	FG-150KCLWP-K
ひょう量	30 kg	60 kg	150 kg
目量	0.01 kg	0.02 kg	0.05 kg
使用範囲	0.2 kg～30 kg	0.4～60 kg	1 kg～150 kg
表示単位	kg (キログラム) / pcs (個数)	kg (キログラム) / pcs (個数)	kg (キログラム) / pcs (個数)
計量皿寸法	300 (W) × 380 (D) mm	370 (W) × 500 (D) mm	370 (W) × 500 (D) mm
標準価格 (税抜)	¥118,000	¥128,000	¥133,000
商品コード	FG30KCMWP-K	FG60KCLWP-K	FG150KCLWP-K
JANコード	4981046201049	4981046201070	4981046201100

HV-C(CP)-K〈大型〉

目量 0.05 kg～

大型 台はかり

-Cタイプ：ACアダプタ付属・乾電池別売
-CPタイプ (内蔵プリンタタイプ)：ACアダプタ付属
通信インタフェース別売

HV-CP-K



HV-C-K

- 測定方式：電気抵抗線式（ロードセル式）
- 精度等級：3級
- 目量の種類：多目量
- ご注文時に使用地区を指定してください。
(P.60区分表2)
- RS-232C (D-Sub9Pオス) オプション
- オプションについては、ホームページの
HV-C(CP)-K大型 (検定付き) をご覧ください。

型名	標準タイプ 内蔵プリンタ付きタイプ*	HV-300KC-K HV-300KCP-K	HV-600KC-K HV-600KCP-K
ひょう量		300 kg	600 kg
目量*		0.05 kg (0～150 kg) 0.1 kg (150～300 kg)	0.1 kg (0～300 kg) 0.2 kg (300～600 kg)
使用範囲		1 kg～300 kg	2 kg～600 kg
計量皿寸法		600 (W) × 700 (D) mm	
外形寸法		600 (W) × 943 (D) × 942 (H) mm	
電池駆動時間 (HV-C-K)		約600時間 (アルカリ乾電池使用時 / バックライトOff時)	
電源	HV-C-K HV-CP-K	ACアダプタ / 乾電池 (単1×4本：別売) ACアダプタ	
標準価格 (税抜)	HV-C-K HV-CP-K	¥281,000 ¥329,000	¥331,000 ¥379,000
商品コード	HV-C-K HV-CP-K	HV300KC-K HV300KCP-K	HV600KC-K HV600KCP-K
JANコード	HV-C-K HV-CP-K	4981046152297 4981046152310	4981046152303 4981046152327

※1 内蔵プリンタ：サーマルドット (感熱紙) 方式

※2 デュアルレンジ：計量値によって目量が変わります。表示単位はkg (キログラム) です。
g (グラム) 表示にはなりません。取引・証明用はかり
(検定済み)