

プリンタ

AD-8129TH

ACアダプタ付属

紙幅 57.5 mm

¥70,000 (税抜)

JANコード: 4981046581080

サーマルプリンタ



印字例

TO CODE	00000001
NO. 1 WT	123.45 (g)
NO. 2 WT	123.45 (g)
NO. 3 WT	123.45 (g)
----- SUB TOTAL -----	
2024/05/22	09:54:10
IO CODE	00000001
N	3
TOTAL	370.37 (g)

方式	サーマル式
文字仕様	13ドット × 28ドット
文字仕様	1.5 (W) × 2.6 (H) mm
印字速度	約16行/秒
印字文字数	24文字 / 行
電源	専用ACアダプタ (標準付属)
質量	約500 g
外形寸法	174 (W) × 141 (D) × 87 (H) mm
インタフェース	D-Sub9P (オス) (RS-232C 兼 カレントループ)
商品コード	AD8129TH

オプション

AX-PP147-S プリンタ用感熱紙 ¥5,000 (税抜) 5巻 紙幅 57.5 mm、長さ 約30 m
 AX-PP183-S プリンタ用感熱無塵紙 ¥30,000 (税抜) 10巻 紙幅 57 mm、長さ 約25 m

液晶パネル・テンキー付きで簡単設定
無塵紙も使用可能

▶統計演算機能

計量値を統計処理し、結果を出力する機能

▶便利な液晶パネル付き

計量値の表示・プリンタの状態の確認可能

▶時計機能付き

プリントキーで日付・時刻それぞれ印字可能

■パスワードロック機能

日付・時刻・内部設定変更

■付属品：接続ケーブル / プリンタ用感熱紙 / ACアダプタ

・D-Sub9P-9Pケーブル AX-KO2741-100 (1 m)

・プリンタ用感熱紙 AX-PP147-S (1巻)

・ACアダプタ AX-TB305-A

■多種製品に接続可能

たびん、台はかり、個数計、水分計、粘度計、インジケータなど

■サーマル式

■RS-232C/カレントループ入力 選択可能(接続機器にそれぞれの出力が必要)

AX-KO2741-100 RS-232C ケーブル (D-sub9P-9P、1 m 標準付属) ¥4,500 (税抜)
 AX-KO2116-090 RS-232C ケーブル (D-Sub25P-9P、0.9 m) ¥4,500 (税抜)
 AX-KO1786-200 RS-232C ケーブル (DIN-9P、2 m) ¥9,000 (税抜)
 AX-KO5291-100 カレントループケーブル 1 m ¥5,000 (税抜)
 AX-KO3285-320 端子台用ケーブル (パラ線) 3 m ¥13,000 (税抜)
 AX-SW138 フットスイッチ (印字 またはリゼロ用) ¥10,000 (税抜)
 AX-TB305-A ACアダプタ (標準付属) ¥5,000 (税抜)

AD-8126

ACアダプタ付属

紙幅 57.5 mm

¥48,000 (税抜)

JANコード: 4981046608718

ミニプリンタ



計量値印字例

ST, +12917.93 mg
ST, +012917.9 mg
ST, +012917.9 mg
ST, +012917.9 mg
ST, +012917.9 mg
ST, +012917.9 mg
ST, +012917.9 mg
ST, +012917.9 mg

方式	ドットインパクト方式
文字仕様	(5+1) × 8ドット
文字仕様	約1.62 (W) × 2.4 (H) mm
印字スピード	約2.5行/秒
印字文字数	24文字 / 行
電源	専用ACアダプタ (標準付属)
質量	約470 g
外形寸法	106 (W) × 180 (D) × 88 (H) mm
商品コード	AD8126

無塵紙も使用可能

▶接続ケーブル(D-Sub9P用) 標準付属

接続する機種によってインタフェースの形状が異なります。ご注文時にご指定いただくことでオプションケーブルに変更可能です【D-Sub25P用：改造コード(01000) / DIN用：改造コード(02000) / D-Sub9Pクロスケーブル：改造コード(03100)】

▶ドットインパクト方式

■RS-232C入力 (接続機器にRS-232C出力が必要)

■ACアダプタ 標準付属

※カレンダー (日付・時刻) 機能はありません

オプション

AX-PP137-S プリンタ用紙 (普通紙) ¥5,000 (税抜) / 10巻 (紙幅57.5 mm)
 AX-PP173-S プリンタ用紙 (無塵紙) ¥9,800 (税抜) / 10巻 (紙幅57.5 mm)
 AX-IR-91B-S インクリボン (黒) ¥5,000 (税抜) / 5個
 AX-TB256 ACアダプタ (標準付属品) ¥8,500 (税抜)
 AX-KO1710-200*1 接続ケーブル (D-Sub9P用) 2 m ¥9,000 (税抜)
 AX-KO445-200 接続ケーブル (D-Sub25P用) 2 m ¥11,000 (税抜)
 AX-KO6507-200 接続ケーブル (パラ線) 2 m ¥8,000 (税抜)
 AX-KO577A-200 接続ケーブル (DIN用) 2 m ¥9,000 (税抜)
 AX-KO4214-180 接続ケーブル (AD-1691用) 1.8 m ¥5,000 (税抜)

*1 標準付属品と同等のもの

AD-8128B

ACアダプタ付属

¥150,000 (税抜) / 商品コード: AD8128B

JANコード: 4981046729079

ラベルプリンタ



電子たびん (GX-A)

2020/04/01	WT +1.00 g
11:22:33	
WT +1.00 g	

デジタル台はかり (HW-C)

ST, +0001.000 kg	個数計 (HC-i)
	ID 000001
	QT +10 PC
	ST +1.000 kg
	UW +100.0000 g

個数計 (FC-i)

2020/04/01	2020/04/01
11:22:33	11:22:33
QT +10 PC	ID 000001
ST +1.000 kg	ABCDEF9HJKL
UW +100.0000 g	QT +10 PC
	ST +1.000 kg
	UW +100.0000 g

◆ 個数計 FC-I/GCシリーズとセットアップ販売を実施しています
 面倒なセットアップ不要 (別途セットアップ費用が生じます)

▶シリアル変換ケーブル 標準付属

※ オプションの接続ケーブルが必要です。

▶たびん・はかりの計量値を印字

プリンタに印字用のテンプレートが設定されています。

出荷時設定では1行 (計量値を印字) となっています。

※他の設定に変更する場合、PCが必要です。

PCに接続して付属の専用ソフトを使って変更します。

▶感熱式

サーマル式

▶RS-232C入力

(接続機器にRS-232C出力が必要)

▶ACアダプタ 標準付属

オプション

ラベルシール ラベルシールはプリンタ本体には付属していません。 ¥13,000 (税抜)
 AX-PP182-4060-S 3巻セット 40 × 60 mm
 ※縦または横向きで印字できます。
 接続ケーブル AX-KO6469-300 (個数計FC-インリズ用、3 m) ¥10,000 (税抜)
 AX-KO1710-200 (D-Sub25P用) ¥9,000 (税抜)
 AX-KO1786-200 (DIN用) ¥9,000 (税抜)
 AX-KO2466-200 (D-Sub9P用) ¥9,000 (税抜)
 AX-KO3285-320 (パラ線用、3 m) ¥13,000 (税抜)

個数計FC-Iから出力される「FC-iフォーマット」のバーコードは印字できません。

※バーコードプリンタAD-8125 (廃盤モデル) のようにバーコードは印字しません。