

取引・証明用ばかり 機能一覧表



型名			GX-A-K	FZ-K	FZ-WP-K	EK-iR	EK-i-K EW-i-K	GX-M-K	GX-L-K	SW-K	SC-K SE-K	FJ-BT-K	
機能	分銅： ■分銅内蔵／□外部分銅付属		■	■	■	—	—	■	■	—	—	—	
	はかりの方式 電磁：電磁平衡式 セル：電気抵抗線（ロードセル）式		電磁	電磁	電磁	セル	セル	電磁	電磁	セル	セル	セル	
	電源	ACアダプタ（AC：AC電源）	○	○	○	○	○	○	○	AC	—	—	
		乾電池駆動	—	—	—	—	—	—	—	—	単1×6	単3×4	
		充電式内蔵バッテリー駆動	—	○★8	○★8 ★9	○	○	—	—	○	—	○	
	防塵・防水（等級）		—	—	—	—	—	IP65	IP65	IP69K IP68	IP68	IP65	
	風袋引き		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
出力	PCやプリンタ との接続	RS-232C	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○ D-Sub9P	○★20 端子台	○★20 端子台	—	
		USBインタフェース	○	○	○	△※2	△※2	○	○	△★20 ★22 ※2	○	—	
		LAN接続	△※3	○	○★9	△※3	△※3	△★7 ※3	△★7 ※3	△★20 ※3	△★20 ※3	—	
表示	カウンティング（個数をはかる）		○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
	%表示（目標の重さに対して、今何%くらい 載っているかを知りたい）		○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	
	カラット（宝石をはかる）		○★29	○	○	—	—	○	—	—	—	—	
	もんめ（真珠をはかる（真珠計量用単位））		○★29	○	○	—★22	—	○	—	—	—	—	
取引・証明	取引・証明用として つかえる単位	重さ：g／kg	○	○	○	○	○	○	○	○	○	kg / t	
		宝石：ct	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—	
		真珠：mom	○	○	○	—★22	—	○	—	—	—	—	
	精度等級			2級	2級	2級	2級／3級	3級	1級／2級	2級	3級	3級	3級
使用地区区分			全国	全国	全国	13区分	12区分	全国	全国	5区分	5区分	5区分	
詳細検索項目	コンパレータブザー機能 （オプションのAD-1612もございます）		○★12	○	○	○★12	○★12	○★12	○★12	—	—	—	
	GLP/GMP/GCP/ISO対応出力 （AD-8129THとの接続で可＝○）		○	○	○	○★19	○	○	○	—	—	—	
	オートパワーオン		○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	
	オートパワーオフ		○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	
	コンパレータ表示		○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	
	表示部分離（本体計量部と表示部の分離）		—	—	—	—	—	—	○★26	—	○★16	外部表示器付属	
	AD-1687/AD-1688/AD-8527との接続		可※6	可	可★7	可★19	可	可※6	可※6	可★24	可★24	—	
	外部表示器（AD-8920A）／外部コント ローラ（AD-8922A）との接続		可	可	可★7	可★19	可	可	可	可★20	可★20	—	
	外部機器 への出力	コンパレータ出力	○	△※4	△★7 ※4	○	○	○	○	○	○	—	
		アナログ出力	○	△※5	△★7 ※5	△※5	△※5	○	○	△★20 ※5	△★20 ※5	—	
	mg/g/kg表示単位		g	g	g	g	g	g／kg	g★17/kg	g★17/kg	kg	kg / t / N （Nは検定対象外）	
	床下ひょう量金具		○	○	○★9	—	○★14 ★13	○★9	○★9	○★9	—	—	—
	原産国			日本	日本	日本	日本	韓国	日本	日本	韓国	韓国	日本
掲載頁			62	62	62	63	63	64	64	65	65	66	

◎ 標準装備 ○ オプション

△ 周辺機器を接続することで可 ▲ 特注で可

- ※1：充電式バッテリーユニットAD-1682と接続することで可能。
- ※2：USBコンバータ・ケーブルセットを接続することで可能。
- ※3：イーサネット・コンバータAD-8526と接続することで可能。
- ※4：外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-04を接続することで可能。
- ※5：外部表示器AD-8922AとオプションAD-8922A-06を接続することで可能。
- ※6：GX-Lは内部設定のMODE (接続先) を外部機器にすることで可能。

★7：防水にする場合、別売ケーブルAX-KO7695-500JAが必要。

★8：出荷時のみ取付け可能。

★9：防塵・防水仕様にはなりません。

★10：指定周辺機器を接続した場合防塵・防水仕様にはなりません。

★11：オプションの「コンパレータ・リレー出力・ブザー」で可能。

★12：オプションのコンパレータ出力に搭載。

★13：EK-6100i-Kのみ。

★14：EW-12Ki-Kのみ。