

メカニカル温度計			
隔測			
製品番号	製品名・型式		ページ
3000-55	LB-100S	−50〜50℃	25
3000-05	LB-100S	0〜50℃	25
3000-01	LB-100S	0〜100℃	25
3000-15	LB-100S	0〜150℃	25
3000-20	LB-100S	0〜200℃	25
3000-30	LB-100S	0〜300℃	25
3020-55	LB-150S	−50〜50℃	25
3020-05	LB-150S	0〜50℃	25
3020-01	LB-150S	0〜100℃	25
3020-15	LB-150S	0〜150℃	25
3020-20	LB-150S	0〜200℃	25
3308-00	隔測式温度計用保護管	R1/2 φ15×100mm SUS304	25
3310-00	〃	R3/4 φ15×100mm SUS304	25
3321-00	隔測式温度計用取付ネジ	R3/8 SUS304	25
3325-00	〃	R3/4 SUS304	25
4300-08	VB-100P	0〜80℃	25
4300-01	VB-100P	0〜100℃	25
4300-12	VB-100P	0〜120℃	25
—	壁掛型	LB-75S/LB-100S/LB-150S	26
—	埋込型	LD-75S/LD-100S	26
—	直結型	LAS-100S/LAL-100S/LAT-100S/LAF-100S	26
—	壁掛型接点付	LB-75E/LB-100SE	27
3990-01	リレーユニット	RU-1	27
3990-02	〃	KR-A2 (上限2接点・下限2接点用)	27
3990-03	〃	KR-A2 (上下限2接点用)	27
3990-50	端子カバー	TB-EW	27
3990-60	大容量警報ブザー	BH-8	27
—	隔測式温度計	図面	28
—	電気接点の仕様		28
—	小型温度記録計	LMMC-1	29
3750-60	小型温度記録計	LMMC-1用記録紙 No.2L-10040	29
3750-53	〃	用カートリッジペン CPV-77	29
—	丸型温度記録計	LSY-A1	29
7238-04	カートリッジペン	紫 1本	29
—	隔測式温度計	図面	30
—	隔測式温度計	図面	31
—	隔測式温度計	注文製作規格一覧	32
—	隔測式温度計	感温部取付形状	33
—	隔測式温度計	感温部最短ネジ下寸法表	33
—	サニタリー		34

BM

製品番号	製品名・型式		ページ
2030-20	BM-S-90S	−30〜50℃ 60L	35
2030-22	BM-S-90S	−30〜50℃ 100L	35
2030-24	BM-S-90S	−30〜50℃ 150L	35
2030-26	BM-S-90S	−30〜50℃ 200L	35
2030-40	BM-S-90S	0〜100℃ 50L	35
2030-42	BM-S-90S	0〜100℃ 100L	35
2030-44	BM-S-90S	0〜100℃ 150L	35
2030-46	BM-S-90S	0〜100℃ 200L	35
2030-60	BM-S-90S	0〜150℃ 50L	35
2030-62	BM-S-90S	0〜150℃ 100L	35
2030-64	BM-S-90S	0〜150℃ 150L	35
2030-66	BM-S-90S	0〜150℃ 200L	35
2010-10	BM-T-90S	−30〜50℃ 60L	35
2010-12	BM-T-90S	−30〜50℃ 100L	35
2010-14	BM-T-90S	−30〜50℃ 150L	35
2010-16	BM-T-90S	−30〜50℃ 200L	35
2010-30	BM-T-90S	0〜100℃ 50L	35
2010-32	BM-T-90S	0〜100℃ 100L	35
2010-34	BM-T-90S	0〜100℃ 150L	35
2010-36	BM-T-90S	0〜100℃ 200L	35
2010-50	BM-T-90S	0〜150℃ 50L	35
2010-52	BM-T-90S	0〜150℃ 100L	35
2010-54	BM-T-90S	0〜150℃ 150L	35
2010-56	BM-T-90S	0〜150℃ 200L	35
2010-70	BM-T-90S	0〜200℃ 50L	35
2010-72	BM-T-90S	0〜200℃ 100L	35
2010-74	BM-T-90S	0〜200℃ 150L	35
2010-76	BM-T-90S	0〜200℃ 200L	35
2110-10	BM-T-75S	−30〜50℃ 60L	35
2110-12	BM-T-75S	−30〜50℃ 100L	35
2110-14	BM-T-75S	−30〜50℃ 150L	35
2110-20	BM-T-75S	0〜100℃ 50L	35
2110-22	BM-T-75S	0〜100℃ 100L	35

製品番号	製品名・型式		ページ
2110-24	BM-T-75S	0〜100℃ 150L	35
3300-00	バイメタル式温度計用保護管	R1/2 φ10×50mm SUS304	35
3302-00	〃	φ10×100mm SUS304	35
3304-00	〃	φ10×150mm SUS304	35
3306-00	〃	φ10×200mm SUS304	35
3321-00	バイメタル式温度計用取付ネジ	R3/8 SUS304	35
3325-00	〃	R3/4 SUS304	35
2098-00	BM-S-75P	0〜50℃ 50L	36
2099-00	BM-S-75P	0〜50℃ 100L	36
2100-00	BM-S-75P	0〜50℃ 150L	36
2101-00	BM-S-75P	0〜100℃ 50L	36
2102-00	BM-S-75P	0〜100℃ 100L	36
2103-00	BM-S-75P	0〜100℃ 150L	36
2104-00	BM-S-75P	0〜150℃ 50L	36
2105-00	BM-S-75P	0〜150℃ 100L	36
2106-00	BM-S-75P	0〜150℃ 150L	36
2107-00	BM-S-75P	0〜200℃ 50L	36
2108-00	BM-S-75P	0〜200℃ 100L	36
2109-00	BM-S-75P	0〜200℃ 150L	36
2086-00	BM-T-75P	0〜50℃ 50L	36
2087-00	BM-T-75P	0〜50℃ 100L	36
2088-00	BM-T-75P	0〜50℃ 150L	36
2089-00	BM-T-75P	0〜100℃ 50L	36
2090-00	BM-T-75P	0〜100℃ 100L	36
2091-00	BM-T-75P	0〜100℃ 150L	36
2092-00	BM-T-75P	0〜150℃ 50L	36
2093-00	BM-T-75P	0〜150℃ 100L	36
2094-00	BM-T-75P	0〜150℃ 150L	36
2095-00	BM-T-75P	0〜200℃ 50L	36
2096-00	BM-T-75P	0〜200℃ 100L	36
2097-00	BM-T-75P	0〜200℃ 150L	36
2085-02	BM-S-100P	0〜50℃ 50L	36
2085-04	BM-S-100P	0〜50℃ 100L	36
2085-06	BM-S-100P	0〜50℃ 150L	36
2085-12	BM-S-100P	0〜100℃ 50L	36
2085-14	BM-S-100P	0〜100℃ 100L	36
2085-16	BM-S-100P	0〜100℃ 150L	36
2085-52	BM-S-100P	0〜150℃ 50L	36
2085-54	BM-S-100P	0〜150℃ 100L	36
2085-56	BM-S-100P	0〜150℃ 150L	36
2085-22	BM-S-100P	0〜200℃ 50L	36
2085-24	BM-S-100P	0〜200℃ 100L	36
2085-26	BM-S-100P	0〜200℃ 150L	36
2080-02	BM-T-100P	0〜50℃ 50L	36
2080-04	BM-T-100P	0〜50℃ 100L	36
2080-06	BM-T-100P	0〜50℃ 150L	36
2080-12	BM-T-100P	0〜100℃ 50L	36
2080-14	BM-T-100P	0〜100℃ 100L	36
2080-16	BM-T-100P	0〜100℃ 150L	36
2080-52	BM-T-100P	0〜150℃ 50L	36
2080-54	BM-T-100P	0〜150℃ 100L	36
2080-56	BM-T-100P	0〜150℃ 150L	36
2080-22	BM-T-100P	0〜200℃ 50L	36
2080-24	BM-T-100P	0〜200℃ 100L	36
2080-26	BM-T-100P	0〜200℃ 150L	36
3290-00	バイメタル式温度計用保護管	R1/2 φ10×50mm BS	36
3292-00	〃	φ10×100mm BS	36
3294-00	〃	φ10×150mm BS	36
3316-00	バイメタル式温度計用BS取付ネジ	R3/4 BS	36
—	裏出し型	BM-T-40S/60S/70S/75S/90S	37
—	下出し型	BM-S-60S/70S/90S	37
—	首振り型	BM-F-70S/90S	37
—	防水型	BM-T-100A	38
—	防水型	BM-T-150P	38
—	防水型	BMW-S-100S	38
—	接点付	BM-T-100E	38
—	45°曲り	BM-R-100P	38
—	バイメタル式温度計	図面	39
—	バイメタル式温度計	注文製作規格一覧	40
—	バイメタル式温度計	感温部取付形状	41
—	バイメタル式温度計	感温部最短ネジ下寸法表	41

保護管・ねじ

製品番号	製品名・型式	ページ
—	保護管	42