

## デジタル温度計

No.8080-05 標準センサSK-S100K付 価格 35,500 円 (税別)  
No.8080-00 指示計のみ 価格 25,600 円 (税別)

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート  
時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ  
卓上

[真空調理用]

No.8080-06 真空調理用センサ3本セット 価格 67,600 円 (税別)  
No.8080-07 SK-S111K-60センサ付 価格 39,600 円 (税別)

JCSS 校正対応

## SK-1260

- 製造現場、建築現場、工事現場、食品工場など幅広い用途での温度管理に
- サーミスタとK熱電対の両方が接続可能なため、低温域はサーミスタ、高温域はK熱電対と使い分けが可能
- 防水性能はJIS C 60529 IPX4に準拠
- 記憶した測定データのプリント出力が可能 ※専用プリンタが必要です (手動記憶180データ、自動記憶120データ)

## ■指示計仕様

|       |                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 測定範囲  | サーミスタ: -30.0~199.9℃ K熱電対: -99.9~1250℃<br>※接続するセンサにより異なります                                                                                                          |
| 測定精度  | サーミスタ 本体精度 ±0.2℃<br>K熱電対 本体精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃: 0.0~199.9℃<br>±0.5℃: -99.9~-0.1℃<br>±(0.2%rdg+1)℃: 200~1250℃<br>※総合精度(本体精度+センサ精度)は接続するセンサにより異なります                   |
| 防水性能  | JIS C 60529 IPX4に準拠                                                                                                                                                |
| 電源    | 単4形電池 4本 または 専用ACアダプタ (オプション)                                                                                                                                      |
| 寸法・質量 | 約(W)66×(H)175×(D)25mm 約200g (電池含む)                                                                                                                                 |
| オプション | No.8080-10 専用プリンタ 価格 90,000円 (税別)<br>No.8008-90 専用ACアダプタ 価格 6,000円 (税別)<br>No.8009-84 ソフトケース (ストラップ付) 価格 2,000円 (税別)<br>No.8080-15 真空調理用ムーステープ (1m) 価格 2,500円 (税別) |



詳細はこちら

## 専用プリンタ

No.8080-10 価格 90,000 円 (税別)

## SK-1260専用プリンタ

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| 電源    | 専用ACアダプタ<br>(入力: AC100~240V 50/60Hz 出力: DC9.0V/4.0A) |
| 寸法    | 約(W)145×(H)58×(D)135mm (突起部除く)                       |
| 質量    | 約490g (本体のみ)                                         |
| オプション | No.8009-82 プリンタ用紙10巻入 価格 10,400円 (税別)                |

- デジタル温度計 (SK-1260・1250MCⅢα/Ⅲ/Ⅱ) 本体に保存したデータを印刷する専用プリンタ
- 本体と専用プリンタを接続するケーブルは標準付属



詳細はこちら

## デジタル温度計

## SK-1260 オプションセンサ (K熱電対)

※センサコード延長など、各センサは特注対応が可能です。  
詳しくはお問い合わせください。  
※各校正は、指示計とのセット校正です。

| K熱電対精度                                |                    |                                      |                                      |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| クラス1                                  | ±1.5℃<br>±0.004・ t | (-40℃以上 +375℃未満)<br>(375℃以上 1000℃未満) | クラス2 ±2.5℃<br>±0.0075・ t             |
|                                       |                    |                                      | (-40℃以上 +333℃未満)<br>(333℃以上 1200℃未満) |
| ※  t  は、測定温度の+、-の記号に無関係な温度 (℃) で示される値 |                    |                                      |                                      |



詳細はこちら

## ■棒状センサ

| 製品番号       | 製品名       | 型式        | 測定範囲      | 価格 (税別) | 形状・材質など                                       | 校正 | JCSS |
|------------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------------------------------------------|----|------|
| No.8080-20 | 標準センサ     | SK-S100K  | -100~300℃ | 9,900円  | ●φ2.3×L150mm (SUS316/先角) コード約1.1m ●測定精度: クラス1 | ●  | ●    |
| No.8080-22 | 食品用防水型センサ | SK-S100WK | -100~300℃ | 15,900円 | ●φ2.3×L150mm (SUS316/先角) コード約1.1m ●測定精度: クラス1 | ●  | ●    |
| No.8080-24 | 一般測定用センサ  | SK-S101K  | -100~700℃ | 14,100円 | ●φ3.2×L250mm (SUS316/先角) コード約1.1m ●測定精度: クラス1 | ●  | ●    |