


SK-1260 オプションセンサ (K熱電対)

※センサコード延長など、各センサは特注対応が可能です。
詳しくはお問い合わせください。
※各校正は、指示計とのセット校正です。

■ 棒状センサ

製品番号	製品名	型式	測定範囲	価格(税別)	形状・材質など	校正	JCSS
No.8080-26	中・高温用センサ	SK-S102K	0～800℃	16,300円	●φ4.8×L500mm (SUS316/先角) コード約1.1m ●測定精度：クラス1 	●	●
No.8080-28	アスファルト用センサ (オールステンレス)	SK-S103K	0～300℃	21,900円	●φ5.0×L250mm (SUS304/先トガリ) ●測定精度：クラス2 耐熱コード (200℃) 約1.1m 	●	●
No.8080-30	高感度測定用センサ (液体、粘性体)	SK-S104K	-100～300℃	20,300円	●φ1.0×L1000mm (SUS316/先角) コード約1.1m ●測定精度：クラス2 	●	—
No.8080-32	デュブレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付)	SK-S105K	-100～300℃	19,200円	●φ0.65×L10m (先丸) コード約0.3m ●測定精度：クラス2 	●	—
No.8080-34	アスファルト用センサ (樹脂グリップ)	SK-S106K	0～300℃	17,900円	●φ5.0×L250mm (SUS304/先トガリ) ●測定精度：クラス2 コード約1.1m 	●	●
No.8080-36	高温用センサ	SK-S107K	0～1000℃	29,400円	●φ4.8×L1000mm (インコネル/先角) ●測定精度：クラス1 コード約1.1m ※φ8.0×L1000mm 1250℃用も製作可能。別途お問い合わせください。 	●	—
No.8080-38	堆肥用センサ	SK-S108K	0～300℃	27,000円	●φ8.0×L900mm (SUS304/先トガリ) ●測定精度：クラス2 コード約1.1m 	●	—
No.8080-40	アスファルト用センサ	SK-S109K	0～300℃	21,700円	●φ5.0×L250mm (SUS304/先トガリ) ●測定精度：クラス2 コード約1.1m 	●	●
No.8080-42	突き刺し型極細センサ	SK-S110K	0～200℃	15,400円	●φ2.0×L85mm (SUS304/先トガリ) ●測定精度：クラス2 フッ素樹脂コード (FEP: 耐熱200℃) 約3.0m 	●	—
No.8080-44 No.8080-45 No.8080-46	真空調理用センサ	SK-S111K-30 SK-S111K-60 SK-S111K-100	0～200℃	各 14,000円	●φ1.0×L30mm、L60mm、L100mm (SUS304/先トガリ) ●測定精度：クラス2 シリコンコード約1.1m 写真はL60mmタイプ 	●	—
注文製作品	フッ素樹脂先端モールド被覆熱電対センサ	---	-80～200℃	お問い合わせください	●フッ素樹脂 (FEP) 被覆熱電対φ0.32 ●測定精度：クラス2 ※ご注文の際はコード長をご指定ください。 	●	—

■ 表面用センサ

製品番号	製品名	型式	測定範囲	価格(税別)	形状・材質など	校正	JCSS
No.8080-50	静止表面用センサ (中温用)	SK-S301K	0～600℃	21,300円	●コード約1.1m ●測定精度：クラス2 	●	—
No.8080-52	静止表面用センサ (ロングサイズ)	SK-S302K	0～600℃	29,700円	●コード約1.1m ●測定精度：クラス2 	●	—
No.8080-54	静止表面用L型センサ (中・高温用)	SK-S303K	0～800℃	20,200円	●コード約1.1m ●測定精度：クラス2 	●	—

※センサコード延長など、各センサは特注対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。
※各校正は、指示計とのセット校正です。