



デジタル温度計

SK-1260 オプションセンサ（K熱電対）

■ 表面用センサ

製品番号	製品名	型式	測定範囲	価格(税別)	形状・材質など	校正	JCSS
No.8080-56	静止表面貼付用センサ	SK-S304K	0～300℃	13,300円	● 厚み (t) 0.6mm 耐熱コード約3m ● 測定精度：クラス2 	●	—
No.8080-58	静止表面用センサ (90°先端角度可変、中温)	SK-S305K	−30～500℃	29,600円	● コード約1.1m ● 測定精度：クラス2 	●	—
No.8080-60	静止表面用センサ (低温用)	SK-S306K	−30～250℃	20,100円	● コード約1.1m ● 測定精度：クラス2 	●	—
No.8080-62	静止表面用センサ (一般測定・低温用)	SK-S307K	−30～400℃	20,100円	● コード約1.1m ● 測定精度：クラス2 	●	—
No.8080-64	静止表面用 L 型センサ (中温用)	SK-S308K	−30～600℃	22,400円	● コード約1.1m ● 測定精度：クラス2 	●	—
注文製作品	フィルム型被覆K熱電対センサ	---	−30～200℃	お問い合わせください	● コード約1m ● 測定精度：クラス2 フィルム長：7mm×7mm 50mm×10mm (厚み (t)0.2mm) 100mm×10mm  写真は50mm×10mmタイプ	—	—

デジタル温度計

SK-1260 オプションセンサ（サーミスタ）

サーミスタ精度
センサ精度 ± (0.1%rdg+0.2) °C : 0.0～150°C
± (0.2%rdg+0.4) °C : 上記以外

製品番号	製品名	型式	測定範囲	価格(税別)	形状・材質など	校正	JCSS
No.8080-80	標準センサ (液体、粘性体、半固体用)	SK-S100T	−30.0～199.9℃	14,400円	● φ2.0×L100mm (SUS304／先丸) コード約1.1m 	●	●
No.8080-82	食品・ゴム質用センサ (液体、粘性体、半固体用)	SK-S101T	−30.0～199.9℃	17,600円	● φ3.0×L100mm (SUS304／先トガリ) コード約1.1m 	●	●
No.8080-84	先トガリ型センサ (食品用防水型、低温)	SK-S101WT	−30.0～199.9℃	19,900円	● φ3.0×L120mm (SUS304／先トガリ) コード約1.1m 	●	●
No.8080-86	耐圧・水温測定用センサ (醸造、水産)	SK-S102T	−30.0～100.0℃	30,600円	● φ17.0×L123mm (SUS304) コード約10m 	●	●
No.8080-88 [注文製作品]	直腸温度測定用センサ (小動物用 (ウサギ、モルモット、ラットなど))	SK-S103T	30.0～50.0℃	20,300円	● φ3.0×L110 mm コード (耐寒・耐油) 約1.1m ※大型の動物、水生生物にはご使用できません。 また、小動物でも個体差がありますので詳細はお問い合わせください。 	●	—
No.8080-90	空気測定用センサ (オフィス、倉庫)	SK-S201T	−30.0～150.0℃	18,500円	● φ5.0×L21mm+φ2.0×L80mm (SUS304) コード約1.1m 	●	●

※センサコード延長など、各センサは特注対応が可能です。詳しくはお問い合わせください。
※各校正は、指示計とのセット校正です。