

防水型デジタル温度計

No.1751-00 価格 5,400 円 (税別)

PC-9220



- 水がかかる場所でも使用可能 (JIS C 60529 IP67に準拠)
- 保管に便利なクリップ付きセンサケースを付属
- 金属板に貼り付けできるマグネット搭載

校正対応

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上



詳細はこちら

測定範囲	−50.0〜250.0℃
測定精度	±0.7℃(−10.0〜150.0℃) ±1.0℃(左記以外)
保護等級	JIS C 60529 IP67に準拠 ※水中でのご使用はできません
電源	コイン形リチウム電池 (CR2032) 1個
寸法・質量	本体 : 約φ48×(D)15.5mm(突起部除く) 感温部: 約φ3.5×(L)197mm 約28g(電池含む)

防水型デジタル温度計

No.1753-00 価格 5,600 円 (税別)

PC-9410



- 濡れた手でも操作可能 (本体部: JIS C 60529 IPX5に準拠)
- 高い防水性により感温部を水没して使用可能 (感温部: JIS C 60529 IPX7に準拠)
- 2通りの設置方法 (背面マグネット、吊り下げフック穴)

校正対応

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上



詳細はこちら

測定範囲	−50.0〜150.0℃
測定精度	±1.0℃(−10.0〜150.0℃) ±1.5℃(左記以外)
防水性能	本体部: JIS C 60529 IPX5に準拠 感温部: JIS C 60529 IPX7に準拠
電源	コイン形リチウム電池 (CR2032) 1個
寸法・質量	本体 : 約φ48×(D)15.5mm(突起部除く) 感温部: 約φ4×(L)135mm+ケーブル約3m 約54g(電池含む)

防水型デジタル温度計

No.1756-00 価格 3,500 円 (税別)

PC-9230



- 水がかかる場所でも使用可能 (JIS C 60529 IPX7に準拠)
- 感温部φ1.5の極細センサで高速応答タイプ
- 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替え可能

校正対応

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー



詳細はこちら

測定範囲	−50.0〜240.0℃
測定精度	±0.7℃(−10.0〜100.0℃) ±1.2℃(−20.0〜−10.1℃、100.1〜200.0℃) ±2.0℃(200.1〜240.0℃) ±2.5℃(−50.0〜−20.1℃)
防水性能	JIS C 60529 IPX7に準拠
電源	アルカリボタン電池 (LR44) 2個
寸法・質量	本体 : 約(L)181×(W)23×(D)23mm(感温部含む) 感温部: 約φ1.5×(L)18mm+φ2.5×(L)70mm 約28g(電池含む)

防水型デジタル温度計

No.1758-00 価格 5,200 円 (税別)

PC-9235



- 水がかかる場所でも使用可能 (JIS C 60529 IPX7に準拠)
- 感温部φ1.5の極細センサで高速応答タイプ
- 表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替え可能

JCSS

校正対応

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー



詳細はこちら

測定範囲	−50.0〜240.0℃
測定精度	±0.7℃(−10.0〜100.0℃) ±1.2℃(−20.0〜−10.1℃、100.1〜200.0℃) ±2.0℃(200.1〜240.0℃) ±2.5℃(−50.0〜−20.1℃)
防水性能	JIS C 60529 IPX7に準拠
電源	アルカリボタン電池 (LR44) 2個
寸法・質量	本体 : 約(L)393×(W)23×(D)23mm(感温部含む) 感温部: 約φ1.5×(L)18mm+φ2.5×(L)281mm 約30g(電池含む)

防滴型デジタル温度計

No.1754-00 価格 3,800 円 (税別)

PC-9225



- 使いやすいセンサー体型
- 感温部を保護するセンサキャップ付き

校正対応

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上



詳細はこちら

測定範囲	−30.0〜200.0℃
測定精度	±1℃(−5.0〜160.0℃) ±2℃(左記以外)
防水性能	JIS C 60529 IPX4に準拠
電源	アルカリボタン電池 (LR44) 1個
寸法・質量	本体部: 約(W)50×(L)188×(T)16mm(感温部含む) 感温部: 約φ3.5×(L)85mm 約34g(電池含む)

防水型デジタル温度計

No.1747-50 価格 3,800 円 (税別)

PC-9215 II



- 濡れた手でも操作可能 (JIS C 60529 IPX5に準拠)
- 使いやすいセンサー体型
- 感温部を保護するクリップ付きセンサケース付属

校正対応

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上



詳細はこちら

測定範囲	−30.0〜150.0℃
測定精度	±1℃(0〜140℃) ±2℃(左記以外)
防水性能	JIS C 60529 IPX5に準拠
電源	アルカリボタン電池 (LR44) 1個
寸法・質量	本体部: 約φ47×(T)20×(L)176mm(感温部含む) 感温部: 約φ3.5×(L)116mm 約25g(電池含む)