

SK-810PT オプションセンサ



詳細はこちら

■ 高精度センサ

※各校正は、指示計とのセット校正です。

製品番号	製品名	型式	測定範囲	価格 (税別)	形状・材質など ● 測定精度は下表参照	校正	JCSS
No.8012-30	低温センサ (グリップ)	S810PT-30	-100.00～ 50.00℃	60,700円	● φ3.2×L250mm (SUS316/先丸) コード約1.5m 約208g 	●	●
No.8012-50	低温センサ (スリーブ)	S810PT-50	-100.00～ 50.00℃	58,700円	● φ3.2×L250mm (SUS316/先丸) コード約1.5m 約65g 	●	●
No.8012-32	中温センサ (グリップ)	S810PT-32	0.00～ 200.00℃	53,200円	● φ3.2×L250mm (SUS316/先丸) コード約1.5m 約208g 	●	●
No.8012-52	中温センサ (スリーブ)	S810PT-52	0.00～ 200.00℃	51,200円	● φ3.2×L250mm (SUS316/先丸) コード約1.5m 約65g 	●	●
No.8012-34	高温センサ (グリップ)	S810PT-34	150.00～ 360.00℃	53,200円	● φ3.2×L300mm (SUS316/先丸) コード約1.5m 約210g 	●	●
No.8012-54	高温センサ (スリーブ)	S810PT-54	150.00～ 360.00℃	51,200円	● φ3.2×L300mm (SUS316/先丸) コード約1.5m 約67g 	●	●

■ センサ仕様

型式	S810PT-30	S810PT-50	S810PT-32	S810PT-52	S810PT-34	S810PT-54
測定範囲	－100.00～50.00℃		0.00～200.00℃		150.00～360.00℃	
測定精度	±0.10℃					
防水性能	JIS C 60529 IPX7に準拠 ※指示計と接続時	—	JIS C 60529 IPX7に準拠 ※指示計と接続時	—	JIS C 60529 IPX7に準拠 ※指示計と接続時	—

■ 汎用センサ／極細センサ

※各校正は、指示計とのセット校正です。

製品番号	製品名	型式	測定範囲	価格 (税別)	形状・材質など ● 測定精度は下表参照	校正	JCSS
No.8012-10	汎用センサ	S810PT-10	-100.00～ 200.00℃	16,500円	● φ3.2×L150mm (SUS304/先丸) コード約1m 約80g 	●	●
注文製作品	極細センサ (低温用)	S810PT-12	-100.00～ 50.00℃	お問い合わせ ください	● φ2×L20mm (SUS316) PTFE被覆コード約1.9m 約20g ※コード5mまで延長可能 	●	—
注文製作品	極細センサ (中温用)	S810PT-14	0.00～ 200.00℃	お問い合わせ ください	● φ2×L20mm (SUS316) PTFE被覆コード約1.9m 約20g ※コード5mまで延長可能 	●	—

■ センサ仕様

型式	S810PT-10	S810PT-12	S810PT-14
測定範囲	-100.00～200.00℃	-100.00～50.00℃	0.00～200.00℃
測定精度	± (0.15 + 0.002 t)℃ JIS C 1604 クラスA相当 ※ t は温度 (℃) の絶対値		
防水性能	JIS C 60529 IPX7に準拠 ※指示計と接続時	JIS C 60529 IPX5に準拠 ※感温部のみ	