

SK-L400T/1110/1120/7000PRTⅡ オプションセンサ (K熱電対)


■ 各種センサ

製品番号	製品名	型式	測定範囲	価格(税別)	形状・材質など	校正	JCSS
No.8250-70	耐圧・水温測定用センサ	MC-K7500	-30～100℃	31,800円	●φ17.0×L123mm (SUS304) コード約10m ●測定精度：クラス2 	●	—
No.8250-71 [注文製作品]	クリップ(黒)付センサ	MC-K7501	-20～60℃	8,500円	●コード：被覆熱電対素線(ビニールφ0.32)×約2m ●測定精度：クラス2 	●	—
No.8250-72 [注文製作品]	クリップ(赤)付センサ	MC-K7502	-20～60℃	8,500円	●コード：被覆熱電対素線(ビニールφ0.32)×約2m ●測定精度：クラス2 	●	—
No.8250-73 [注文製作品]	伸縮タイプセンサ	MC-K7503	-20～80℃	18,500円	●φ(8～18.7)×L(180～940)mm ●測定精度：クラス2 コード：被覆熱電対素線(ビニールφ0.32)×約(0.6～1.36m) 	●	—
No.8250-74	防水タイプセンサ (JIS C 60529 IPX7に準拠)	MC-K7504	-50～200℃	11,800円	●φ5×L20mm (SUS430) ●測定精度：クラス2 コード：被覆熱電対素線(フッ素樹脂・FEPφ0.65)×約3m 	●	—
No.8250-75	一般空気用分離センサ	MC-K7505	-20～60℃	9,500円	●(W)18×(H)51.3×(D)10.3mm ●測定精度：クラス2 コード：被覆熱電対素線(ビニールφ0.32)×約3m 	●	—
No.8250-76 [注文製作品]	一般空気用一体センサ	MC-K7506	-20～60℃	9,600円	●(W)18×(H)51.3×(D)10.3mm ●測定精度：クラス2 	●	—
注文製作品	フッ素樹脂先端モールド被覆熱電対センサ	---	-100～200℃	お問い合わせください	●フッ素樹脂(FEP)被覆熱電対φ0.32 ●測定精度：クラス2 ※ご注文の際はコード長をご指定ください。 	●	—
注文製作品	極細センサ	---	0～200℃	お問い合わせください	●φ1.0 (SUS304/先トガリ) L100mmまで ●測定精度：クラス2 コード：シリコン ※ご注文の際はセンサ長とコード長をご指定ください。 写真はL60mmの例 	●	—

■ 表面用センサ

No.8250-60	静止表面用センサ (中温用)	MC-K7301	0～600℃	21,200円	●先端部φ24×L43mm コード約1.5m ●測定精度：クラス2 	—	—
No.8250-63	静止表面貼付用センサ ※1 SK-L400Tのみ校正可	MC-K7304	0～300℃	13,200円	●17×14×(t)0.6mm 耐熱コード約3m ●測定精度：クラス2 	—	※1
No.8250-64	静止表面用センサ (一般測定/低温用)	MC-K7307	-30～400℃	20,000円	●先端部φ17×L22mm コード約1.5m ●測定精度：クラス2 	—	—
No.8250-66	静止表面用センサ (L型・中温用)	MC-K7308	-30～600℃	22,300円	●先端部φ17×L29mm コード約1.5m ●測定精度：クラス2 	—	—
注文製作品	フィルム型被覆K熱電対センサ	---	-30～200℃	お問い合わせください	●コード約1m ●測定精度：クラス2 フィルム長：7mm×7mm (厚み) 50mm×10mm (t)0.2mm 100mm×10mm  写真は50mm×10mmタイプ	—	—

■ 関連製品

製品番号	No.8250-40 [注文製作品]	No.8250-90	No.8250-94	No.8250-45	No.8252-00
製品名	K熱電対中継ケーブル	被覆熱電対 φ0.32 100m巻	被覆熱電対 φ0.32×10m	ミニチュアコネクタ	ワンタッチコネクタ(ケーブル付)
価格(税別)	6,000円	46,200円	10,900円	2,600円	4,500円
仕様	ビニールφ0.32×1m 	DK-K(ビニール)クラス2 	先端溶接 コネクタ付 DK-K(ビニール)クラス2 	K熱電対用 	K熱電対 ビニール0.1m(クラス2) ミニチュアコネクタ付 

