

壁掛型防水デジタル温度計

No.8050-00 SK-100WP (指示計のみ) 価格 12,000 円 (税別)
 No.8051-00 S100WP-01 (標準センサ) 価格 15,500 円 (税別)
 上記セット価格 指示計+標準センサ 価格 27,500 円 (税別)

SK-100WP

- 文字高40mmと数字が大きく見やすい防水型の温度計
- 電源キーのみの簡単操作
- 本体は壁掛け対応、センサを付属のクリップで鍋などに固定すれば両手がフリー
- 防水性能はJIS C 60529 IPX7に準拠

測定範囲	−10.0〜110.0℃
測定精度	±1℃
防水性能	JIS C 60529 IPX7に準拠 (指示計、センサ接続時)
電源	単4形電池 4本
寸法・質量	指示計: 約(W)122×(H)85×(D)30mm 約205g (電池含む) 標準センサ: センサパイプφ5×(L)500mm グリッパφ12.5×(L)65mm コード長約1.5m 約90g

※センサコード延長、センサパイプ長さ変更など特注対応が可能です。
 詳しくはお問い合わせください。

MAX | MIN | HOLD | 記録 | オート
 時計 | アラーム | タイマー | 壁掛け | パワーオフ | 卓上

JCSS 校正対応



固定位置が変えられる
スライド式クリップ付き

写真は指示計+標準センサです



詳細はこちら

バイメタル式温度計

No.2060-45 −40〜50℃ 価格 2,900 円 (税別)
 No.2060-11 −10〜110℃ 価格 2,900 円 (税別)
 No.2060-20 0〜200℃ 価格 2,900 円 (税別)

ポケットバイメタル温度計



クリップ付きケース



詳細はこちら

- 携帯に便利なスポットチェック用温度計
- 飛散防止カバーとクリップ付きケース付属

測定範囲	−40〜50℃、−10〜110℃、0〜200℃ の3種類
精度	±2℃: −40〜50℃ / −10〜110℃ ±5℃: 0〜200℃
寸法・質量	ケース外径: 約φ26mm 感温部: 約φ4×130mm 先トガリ 本体: 約13g クリップ付きケース: 約7g

バイメタル式温度計

No.2150-10 黒板 価格 9,300 円 (税別)
 No.2150-20 白板 価格 9,300 円 (税別)

アスファルト用温度計 小型



白板

黒板



詳細はこちら

- 感温部をアスファルトなどに突き刺し測定する温度計

測定範囲	0〜200℃
精度	±5℃
寸法・質量	ケース外径: 約φ80mm 感温部: 約φ8×200mm 先トガリ 約120g

バイメタル式温度計

No.2250-10 価格 16,800 円 (税別)

校正対応

アスファルト用温度計 大型Ⅱ



詳細はこちら

- 感温部をアスファルトなどに突き刺し測定する温度計

測定範囲	0〜200℃
精度	±2℃
寸法・質量	ケース外径: 約φ175mm 感温部: 約φ8×200mm 先トガリ 約465g

バイメタル式温度計

No.2340-20 0〜200℃ 価格 18,300 円 (税別)
 No.2340-40 0〜400℃ 価格 18,800 円 (税別)

表面温度計 (サーモペッター)



写真は0〜200℃です



詳細はこちら

- 被測物の表面温度を測定する温度計
- 便利なマグネット付き

測定範囲	0〜200℃、0〜400℃ の2種類
精度	0〜200℃: ±2℃ (150〜200℃) ±4℃ (左記以外) 0〜400℃: ±5℃
寸法・質量	ケース外径: 約φ64×(t)16mm 感温部: 約φ25×(t)7mm 約105g