赤外線サーモカメラ

No.8290-00　価格 49,800 円（税別）

SK-8500

校正対応

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上

○ 重ね合わせ機能

100%（熱画像のみ）　80%　60%

40%（初期値）　20%　0%（可視画像のみ）

収納ポーチ入り

詳細はこちら

○ 熱画像と可視画像を重ね合わせて表示できるサーモカメラ
○ 容易に温度分布を確認でき、異常温度の素早い検出や位置の特定に役立ちます
○ 最高、最低、画面中央の3点の温度を表示
○ 本体のトリガーを押すと測定画面をmicroSDメモリーカードに保存
　保存した画像はUSBケーブル（標準付属）でパソコンへ転送可能

測定範囲	−20.0〜650.0℃
測定精度	±2℃または ±2%rdgのいずれか大きい値 ※周囲温度 23℃のとき
放射率設定	0.01〜1.00の範囲で設定可能
メモリ	microSDHCメモリーカード　※SDXCは使用できません
電源	単4形電池　4本
寸法・質量	約(W)43×(H)175×(D)68mm　約174g（電池含む）

放射温度計（サークルサーモ®）

No.8270-00　価格 7,900 円（税別）

SK-8750

校正対応

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上

○ 測定領域
　D（距離）：S（測定領域）＝12：1



D	2000	1000	600	mm
S	φ166	φ83	φ50	mm

詳細はこちら

○ 測定領域をサークルタイプのレーザマーカで表示
○ 放射率の 3 点切り替えが可能（0.95、0.70、0.30）
○ 最高値表示機能
○ 液晶バックライト機能付き

測定範囲	−34〜356℃
測定精度	±2.5℃または ±2.5%rdgの大きい方：0.0℃以上 ±（2.5℃＋5%rdg）：0.0℃未満 （条件）測定環境23±3℃　放射率0.95のとき
放射率	0.95、0.70、0.30の3点切り替え
距離係数	D：S＝約12：1
電源	単4形電池　2本
寸法・質量	約(W)36×(H)173×(D)72mm　約152g（電池含む）

防水放射温度計（サークルサーモ®）

No.8269-00　価格 13,700 円（税別）

SK-8950

校正対応

MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上

○ 測定領域
　D（距離）：S（測定領域）＝12：1



D	2000	1000	600	mm
S	φ166	φ83	φ50	mm

○ 保護等級（防塵・防水性能）は JIS C 60529 IP54に準拠
　濡れた手でも操作可能
○ 測定領域をサークルタイプのレーザマーカで表示
○ 設定した上限値、下限値を超えたときにブザーでお知らせ
○ 最高値、最低値、平均値、最高値と最低値の温度差を表示
○ 手動測定とオート測定の2種類の測定方法
○ 液晶バックライト機能付き

詳細はこちら

測定範囲	−60.0〜550.0℃
測定精度	±2℃または ±2%rdgの大きい方：0.0〜550.0℃ ±（2℃＋5%rdg）：上記以外 （条件）測定環境23±3℃　放射率0.95のとき
放射率	0.10〜1.00（0.01ステップで設定可能）
距離係数	D：S＝約12：1
保護等級	JIS C 60529 IP54に準拠
電源	単4形アルカリ電池　2本
寸法・質量	約(W)42×(H)143×(D)80mm　約196g（電池含む）