

赤外線放射温度計（サークルサーモ®）

No.8268-50 価格 44,000 円（税別）

SK-8350


校正対応



MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上

○ 測定領域

D(距離) : S(測定領域) = 35:1



- 測定領域をサークルタイプのレーザーマーカで表示
- 1550℃までの高温域測定が可能
- 最高値、最低値、平均値、最高値と最低値の温度差を表示
- 手動測定とオート測定の2種類の測定方法
- 液晶バックライト付き
- カメラ用三脚穴付き



詳細はこちら

測定範囲	−60.0~1550℃
測定精度	±2℃または ±2%rdgのいずれか大きい値 : 0℃以上 ± (2℃ + 5%rdg) : 0℃未満 (条件) 測定環境23±3℃ 放射率0.95のとき 0.10~1.00 (0.01ステップで設定可能)
放射率	0.10~1.00 (0.01ステップで設定可能)
距離係数	D:S=約35:1
電源	単4形電池 2本
寸法・質量	約(W)48×(H)212×(D)154mm 約350g(電池含む)

食品用放射温度計（レーザーマーカ付）

No.8264-00 価格 12,500 円（税別）

SK-8920


校正対応



MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上

○ 測定領域

D(距離) : S(測定領域) = 10:1



- 主な食品の測定対象物に適した放射率（3点）が選択可能
- 汚れ防止の本体ビニールカバー付き



詳細はこちら

測定範囲	−40.0~250℃
測定精度	±3℃ : −40.0~−20.0℃ ±2%rdgまたは ±2℃のいずれか大きい値 : −19.9~250℃ (条件) 測定環境23±5℃
放射率	0.98, 0.92, 0.85の3点切り替え
距離係数	D:S=約10:1
電源	9V形電池 1個
寸法・質量	約(W)46×(H)160×(D)78mm 約157g(電池含む)

赤外線放射温度計（レーザーマーカ付）

No.8263-00 価格 14,500 円（税別）

SK-8900


校正対応



MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上

○ 測定領域

D(距離) : S(測定領域) = 10:1



- 放射率の3点切り替えが可能（0.95, 0.90, 0.85）
- 汚れ防止の本体ビニールカバー付き
- 液晶バックライト付き



詳細はこちら

測定範囲	−40.0~450℃
測定精度	±3℃ : −40.0~−20.0℃ ±2%rdgまたは ±2℃のいずれか大きい値 : −19.9~399℃ ±2.5%rdg : 400~450℃ (条件) 測定環境23±5℃ 放射率0.95にて 0.95, 0.90, 0.85の3点切り替え
放射率	0.95, 0.90, 0.85の3点切り替え
距離係数	D:S=約10:1
電源	9V形電池 1個
寸法・質量	約(W)46×(H)160×(D)78mm 約157g(電池含む)

赤外線放射温度計（レーザーマーカ付）

No.8266-00 価格 17,600 円（税別）

SK-8940


校正対応



MAX
MIN
HOLD
記録
オート
パワーオフ
時計
アラーム
タイマー
壁掛け
卓上

○ 測定領域

D(距離) : S(測定領域) = 10:1



- 放射率は0.30~1.00の範囲で0.01ステップで設定可能
- −40~500℃までのワイドレンジ
- 液晶バックライト付き



詳細はこちら

測定範囲	−40.0~500℃
測定精度	±2%rdgまたは ±2℃のいずれか大きい値 : −19.9~450℃ ±4%rdgまたは ±4℃のいずれか大きい値 : 上記以外 (条件) 測定環境23±5℃ 放射率0.95にて 0.30~1.00 (0.01ステップで設定可能)
放射率	0.30~1.00 (0.01ステップで設定可能)
距離係数	D:S=約10:1
電源	9V形電池 1個
寸法・質量	約(W)45×(H)157×(D)80mm 約151g(電池含む)

温度・温湿度

ハンディ温度

ハンディ温湿度

変換器

放射温度

自記記録

アスマン

標準棒状

棒状