

温湿度記録計・クォーツ式

No.7210-00 価格 89,000 円 (税別)

校正対応

シグマⅡ型温湿度記録計



詳細はこちら

○ 機能性を追求したデザインの高精度温湿度記録計

測定範囲	温度：-15～40℃ 湿度：0～100%rh(結露なきこと)
測定精度	温度：±1℃(10～30℃) ±2℃(左記以外) 湿度：±3%rh(20～95%rh at 15～25℃) ±5%rh(左記以外)
記録紙駆動方式	クォーツ式、1日・7日・32日切り替え式
電源	単2形電池 2本
寸法・質量	約(W)336×(H)295×(D)148mm 約3.1kg(電池除く)

温度記録計・クォーツ式

No.7230-00 価格 76,900 円 (税別)

校正対応

シグマⅡ型温度記録計



詳細はこちら

○ 温度だけを記録するシンプルな機能の記録計

測定範囲	-15～40℃(結露なきこと)
測定精度	±1℃(10～30℃) ±2℃(左記以外)
記録紙駆動方式	クォーツ式、1日・7日・32日切り替え式
電源	単2形電池 2本
寸法・質量	約(W)336×(H)295×(D)148mm 約2.9kg(電池除く)

温度記録計・クォーツ式 [注文製作品]

No.7200-00 1針(液体膨張式) 価格 141,000 円 (税別)

校正対応

No.7202-00 2針(液体膨張式) 価格 220,000 円 (税別)

シグマⅡ型隔測温度記録計



1針

写真は1針です



2針

○ 離れた場所の気温や地温、水温などの計測記録に最適な記録計

測定範囲	-15～50℃(結露なきこと)
測定精度	±1℃
電源	単2形電池 2本
寸法	約(W)336×(H)295×(D)148mm リード線：5m センサ部：投げ込み型φ12×190mm
質量	1針：約3.6kg(電池除く) 2針：約4.2kg(電池除く)

温湿度記録計・手巻き式

No.7215-00 価格 250,000 円 (税別)

校正対応

シグマⅡ型温湿度記録計 手巻き式



詳細はこちら

- 電源不要でどこでも温湿度の測定、記録が可能
- 電源、電池不要で環境にやさしい省エネタイプ
- 1日/7日記録がギア交換にて簡単に切り替え可能

測定範囲	温度：-15～40℃ 湿度：0～100%rh(結露なきこと)
測定精度	温度：±1℃(10～30℃) ±2℃(左記以外) 湿度：±3%rh(20～95%rh at 15～25℃) ±5%rh(左記以外)
記録紙駆動方式	ぜんまい式、1日巻・7日巻ギア交換にて切り替え
寸法・質量	約(W)336×(H)295×(D)148mm 約3.3kg

気圧記録計・クォーツ式

No.7237-00 価格 145,000 円 (税別)

校正対応

シグマⅡ型気圧記録計



詳細はこちら

○ 気圧だけを記録するシンプルな機能の記録計

測定範囲	940～1045hPa(結露なきこと)
測定精度	±1hPa(950～1040hPa) ±2hPa(左記以外)
記録紙駆動方式	クォーツ式、7日・32日切り替え式
電源	単2形電池 2本
寸法・質量	約(W)336×(H)295×(D)148mm 約3.1kg(電池除く)

温湿度記録計・クォーツ式

No.7008-10 価格 79,800 円 (税別)

校正対応

シグマミニキューブ温湿度記録計



詳細はこちら

○ 小型、軽量で設置場所を選ばない温湿度記録計

測定範囲	温度：-15～40℃ 湿度：5～100%rh(結露なきこと)
測定精度	温度：±2℃(10～30℃) ±3℃(左記以外) 湿度：±5%rh(30～90%rh at 15～25℃) ±7%rh(左記以外)
電源	単3形マンガン電池 1本
寸法・質量	約(W)148×(H)190×(D)97mm 約1.6kg(電池除く)