

壁掛型隔測式温度計

[注文製作品]

校正対応

LB-75S / LB-100S / LB-150S

※ この製品は注文製作品です。

図面（P30）と注文製作規格一覧（P32）を参考に、仕様を選定してください。

型式	LB-75S	LB-100S	LB-150S
製品型番	3050-L	3010-L	3020-L
ケース外径	φ80	φ110	φ154
ダイヤル径	φ75	φ100	φ150
ケース構造	防滴		屋内型
ケース材質	SUS304		
表面処理	バフ研磨	電解研磨	ホーニング加工
透明板材質	ガラス（アクリルも可）		
感温部材質	SUS304 または SUS316		
リード線材質	SUS304		
取付ピッチ	P.C.D.95	P.C.D.122	図面参照
取付穴数×穴径	3×φ5	3×φ5.5	3×φ8 図面参照
図面	P30 ①	P30 ②	P30 ③



LB-100S

LB-75S

LB-150S



詳細はこちら

埋込型隔測式温度計

[注文製作品]

校正対応

LD-75S / LD-100S

※ この製品は注文製作品です。

図面（P30）と注文製作規格一覧（P32）を参考に、仕様を選定してください。

型式	LD-75S	LD-100S
製品型番	3060-L	3030-L
ケース外径	φ80	φ110
ダイヤル径	φ75	φ100
ケース構造	防滴	
ケース材質	SUS304	
表面処理	フランジ部のみバフ研磨	バフ研磨
透明板材質	ガラス（アクリルも可）	
感温部材質	SUS304 または SUS316	
リード線材質	SUS304	SUS304
取付ピッチ	P.C.D.95	P.C.D.122
取付穴数×穴径	3×φ5	3×φ5.5
図面	P30 ④	P30 ⑤



LD-75S

LD-100S



詳細はこちら

直結型温度計

[注文製作品]

校正対応

LAS-100S / LAL-100S / LAT-100S / LAF-100S

※ この製品は注文製作品です。

図面（P30）と注文製作規格一覧（P32）を参考に、仕様を選定してください。

型式	LAS-100S	LAL-100S	LAT-100S	LAF-100S
製品型番	3012-L	3014-L	3015-L	3058-L
ケース外径	φ110			
ダイヤル径	φ100			
ケース構造	防滴			
ケース材質	SUS304			
表面処理	電解研磨			
透明板材質	ガラス（アクリルも可）			
感温部材質	SUS304 または SUS316			
図面	P30 ⑥	P30 ⑦	P30 ⑧	P30 ⑨



LAS-100S

LAL-100S

LAT-100S

LAF-100S



詳細はこちら