

小型温度記録計

[注文製作品]

LMMC-1

- 低温域もカバーする小型の温度記録計
○ AC電源不要の電池駆動タイプ

型式	LMMC-1
製品型番	3750-L
ケース	SPCC黒色メラミン焼付塗装
カバー	AS樹脂・透明
リード線	SUS304(フレキシブルチューブ付き)
感温部	SUS304(標準は投げ込みネジなし型)
電気接点	リードスイッチ式・1接点 (オプション)
警報温度設定範囲	下表参照
記録紙	折りたたみ式 (幅73mm×長さ4.2m)
記録日数	60日間
記録紙送り速度	2.5mm/h
記録紙駆動方式	クォーツモータ DC1.5V 単2形マンガン電池 1本 (連続1年間使用可)
記録用ペン	No.3750-53 カートリッジペン (CPV-77)
図面	P31 ②

○ 製作可能な温度範囲

温度範囲℃
-100～50
-50～50
-50～100
0～100
0～150
0～200

※ 価格はお問い合わせください。

○ 電気接点

オプションで電気接点 (1接点のみ可能) が付けられます。

測定温度範囲℃	警報温度設定範囲℃
-100～50	-80～-10
-50～50	-30～0
-50～100	-30～30
0～100	20～50
0～150	20～80
0～200	40～100



○ 卓上型 (ハンドル、ゴム脚付き) も製作可能です。
詳しくはお問い合わせください。



詳細はこちら

■ オプション

○ 記録紙 1箱・6冊入 (1年分)

温度範囲℃	最小目盛℃	記録紙型番	製品番号	価格
-100～50	5	No.2L-10040	No.3750-60	10,900円 (税別)
-50～50	2.5	No.2L-5050	—	お問い合わせ ください
-50～100	5	No.2L-50100	—	
※ 0～100	2.5	No.2L-T40	—	
0～150	5	No.2L-0150	—	
※ 0～200	5	No.2L-T40	—	

※ 温度数字の入らない等分割目盛となります。

○ カートリッジペン

製品番号	製品名	価格
No.3750-53	カートリッジペン CPV-77	6,600円 (税別)



詳細はこちら

丸型温度記録計

[注文製作品]

LSY-A1

- 丸型記録紙使用の記録計
○ 電源は手巻き式
記録は1針タイプ、2針タイプの2種類から選択が可能

型式	LSY-A1
製品型番	3720-L
ケース・カバー	アルミ鋳物
表面処理	黒色メラミン焼付塗装
透明板材質	ガラス
リード線	SUS304(フレキシブルチューブ付き)
感温部	SUS304(標準はR1/2ユニオンネジ付き)
記録紙	丸型・直径237mm(有効記録幅88mm)
記録紙駆動方式	手巻き式
記録用ペン	No.7238-04 カートリッジペン (紫)
図面	P31 ②②

○ 製作可能な温度範囲

温度範囲℃
-50～50
-20～50
0～50
0～100
0～120
0～150
0～200
0～250
0～300

※ ご注文の際は、記録時間と温度範囲の指定が必要です。
記録時間は12時間、24時間、168時間よりご指定ください。
※ 価格はお問い合わせください。



詳細はこちら

■ オプション

○ 記録紙 1箱・100枚入 ※ 価格はお問い合わせください。

温度範囲℃	最小目盛℃	12時間用	24時間用	168時間用
-50～50	2	—	No.Y245050	No.Y1685050
-20～50	1	—	No.Y242050	No.Y1682050
0～50	1	—	No.Y2450	No.Y16850
0～100	2	No.Y12100	No.Y24100	No.Y168100
0～120	2	No.Y12120	No.Y24120	No.Y168120
0～150	5	No.Y12150	No.Y24150	No.Y168150
0～200	5	—	No.Y24200	No.Y168200
0～250	5	—	No.Y24250	No.Y168250
0～300	5	—	No.Y24300	No.Y168300

○ カートリッジペン

	製品名	価格
1針用	No.7238-04 カートリッジペン (紫)	3,300円 (税別)
2針用	CPW-Ⅱ (紫・赤/1セット)	お問い合わせください