



詳細はこちら

■ 隔測式温度計 感温部の取付形状（取付ネジ）

型番	名称	図面
SW	ユニオン型	
SF	半ユニオン型	
NB	ネジなし型	(例) 直結タイプのみ
FG	フランジ取付型	
TM	たわみ型 ※1	
FeG	ライナ＋ 六角ナット型	

型番	名称	図面
UW	ユニオン型 ウェル付	
SG	袋ナット型	
NS	投込型	
FW	フランジ型 ウェル付	
SJ	スライドネジ型	
Fe	ヘルール型	

※1 TMたわみ型 L寸法1000mm以上でご発注ください。



詳細はこちら

■ 隔測式温度計 感温部最短ネジ寸法表

液体式（LSY-A1、LMMC-1は除く）

単位（mm）

感温部形状	感温部径 ()は適応径	保護管外径	目盛範囲（℃）						
			0～50	－30～50 0～80	－50～50 0～100	0～120	0～150	0～200	0～300
ユニオン型 ネジ寸法	φ12	—	65	65	50 (65)	50	50	50	40
	φ10	—	70 (85)	60 (75)	60	60	60	60	45
	φ8	—	90 (115)	75 (90)	70 (80)	70	70	70	45
ユニオン型保護管付 ネジ寸法 (SUS304) 溶接式	(φ12)	φ15×t1	65	65	50 (65)	50	50	50	50
	(φ10)	φ12×t0.8	70 (85)	60 (75)	60	60	60	60	45
	(φ8)	φ10×t0.8	90 (115)	75 (90)	70 (80)	70	70	70	45
投込型 ※150℃までの製作	φ12	—	110	110	100 (110)	90	90	—	—
	φ10	—	85 (95)	75 (85)	75	75	75	—	—
	φ8	—	105 (130)	90 (105)	85 (90)	85	85	—	—
ユニオン型保護管付 ネジ寸法 (SUS316, 316L) 溶接式	(φ12)	φ15×t1	65	65	50 (65)	50	50	50	50
	(φ8)	φ12×t1	90 (115)	75 (90)	70 (80)	70	70	70	45
ユニオン型保護管付 ネジ寸法 (SUS304, 316, 316L) くり抜き式	(φ10)	φ15×t2.25	80 (95)	70 (85)	70	70	70	70	55
	(φ8)	φ12×t1.75	100 (125)	85 (100)	80 (90)	80	80	80	55

() 内は2接点の場合の最短寸法です。