

サニタリー規格


酪農・食品工業・化学工業向けなどには、サニタリー接続仕様をお勧めいたします。隔測式温度計・バイメタル式温度計などの耐久性のあるオールステンレス（SUS304）製の温度計の感温部取付形状をサニタリー接続仕様にしてご使用できます。接続には、ISO規格ヘルール式・ナット式などがあります。詳細はお問い合わせください。



■ ライナキャップ

単位 (mm)


呼径	A	B	E	F
1 S	33.8	29.2	11.5	4
1 1/4S	38.9	35.8	10	4
1 1/2S	47.0	42.7	11.5	4
2 S	60.5	56.2	11.5	4
2 1/2S	74	69.9	11.5	4
3 S	87.5	82.6	11.5	4
3 1/2S	101.0	95.7	11.5	4
4 S	114.1	108.7	13	5



■ 六角ナット

単位 (mm)


呼径	A	B	C	D	E	F
1 S	37. 13-8ACME	46	31	3.5	30	18
1 1/4S	43. 16-8ACME	51	37	3	24	13
1 1/2S	50. 65-8ACME	56 61	44	3.5	30	18
2 S	64. 16-8ACME	71 76	57.5	3.5	30	18
2 1/2S	77. 67-8ACME	85 91	71	3.5	30	18
3 S	91. 19-8ACME	100 106.5	84	3.5	30	18
3 1/2S	104. 70-8ACME	117.5	97.5	3.5	30	18
4 S	119. 13-8ACME	130 137	110.5	5	38	24



■ ヘルールキャップ

単位 (mm)

呼径	A	B	D	F
1S~1 1/2S	50.5	43.5	38.1	2.85
2S	64	56.5	50.8	2.85
2 1/2S	77.5	70.5	63.5	2.85
3S	91	83.5	76.3	2.85
3 1/2S	106	97	89.1	2.85
4S	119	110	101.6	2.85
4 1/2S	130	122	114.3	2.85
5 1/2S	155	146	139.8	5.6
6 1/2S	183	174	165.2	5.6
200 A	233.5	225	216.3	5.6



価格表は
こちら



■ 仕様

○ ライナキャップ+六角ナット

SUS304のみ

呼径	適用する感温部外径		感温部寸法 ℓ (mm)
	バイメタル式 温度計	隔測式 温度計	
1S	φ6	φ8	最短寸法 ~300mm
1 1/4S	φ8	φ10	
1 1/2S	φ10	φ12	
2S	φ12		
2 1/2S			

※ 3S 以上はお問い合わせください。

※ バイメタル式温度計の場合は、BM-T-60S・BM-T-70S・BM-T-90Sは、φ6での製作はできません。

○ ヘルールキャップ

SUS304/SUS316/SUS316L

呼径	適用する感温部外径		感温部寸法 ℓ (mm)
	バイメタル式 温度計	隔測式 温度計	
1S	φ6	φ8	最短寸法 ~300mm
1 1/4S	φ8	φ10	
1 1/2S	φ10	φ12	
2S	φ12		
2 1/2S			

※ 3S 以上はお問い合わせください。

※ バイメタル式温度計の場合は、BM-T-60S・BM-T-70S・BM-T-90Sは、φ6での製作はできません。

○ ヘルールキャップ取付型保護管

SUS304/SUS316/SUS316L 溶接式のみ

呼径	適用外径 (保護管外径)		保護管寸法 ℓ (mm)
	バイメタル式 温度計	隔測式 温度計	
1S	φ8	φ10	最短寸法 ~300mm
1 1/4S	φ10	φ12	
1 1/2S	φ12	φ15	
2S	φ15		
2 1/2S			

※ 3S 以上はお問い合わせください。

※ 溶接式のみ製作可能です。(くり抜き式は不可)