

バイメタル式温度計

[注文製作品]

校正対応

BM-T-40S / BM-T-60S / BM-T-70S / BM-T-75S / BM-T-90S

※ この製品は注文製作品です。

図面 (P39) と注文製作規格一覧 (P40) を参考に、仕様を選定してください。

型式	BM-T-40S	BM-T-60S	BM-T-70S	BM-T-75S	BM-T-90S
製品型番	2440-B	2460-B	2470-B	2472-B	2490-B
ケース外径	φ44	φ63	φ80	φ80	φ103
ダイヤル径	φ42	φ60	φ70	φ75	φ90
ケース構造	防滴				
ケース材質	SUS304				
表面処理	—	バフ研磨（フタのみ）		—	バフ研磨（フタのみ）
透明板材質	ガラス	ガラス（アクリルも可）		ガラス	ガラス（アクリルも可）
感温部材質	SUS304 または SUS316				
感温部適用外径	φ4、φ6、φ8、φ10	φ6、φ8、φ10、φ12			
取付ネジ	ご指定ください				
ネジ部耐圧	0,2MPa	0,5MPa		0,2MPa	0,5MPa
図面	P39 ㉔	P39 ㉔	P39 ㉔	P39 ㉔	P39 ㉔



詳細はこちら

バイメタル式温度計

[注文製作品]

校正対応

BM-S-60S / BM-S-70S / BM-S-90S

※ この製品は注文製作品です。

図面 (P39) と注文製作規格一覧 (P40) を参考に、仕様を選定してください。

型式	BM-S-60S	BM-S-70S	BM-S-90S
製品型番	2465-B	2475-B	2495-B
ケース外径	φ63	φ80	φ103
ダイヤル径	φ60	φ70	φ90
ケース構造	防滴		
ケース材質	SUS304		
表面処理	バフ研磨 (フタのみ)		
透明板材質	ガラス (アクリルも可)		
感温部材質	SUS304 または SUS316		
感温部適用外径	φ6、φ8、φ10、φ12		
取付ネジ	ご指定ください		
ネジ部耐圧	0.5MPa		
図面	P39 (35)	P39 (36)	P39 (37)



詳細はこちら

バイメタル式温度計

[注文製作品]

校正対応

BM-F-70S / BM-F-90S

※ この製品は注文製作品です。

図面 (P39) と注文製作規格一覧 (P40) を参考に、仕様を選定してください。

型式	BM-F-70S	BM-F-90S
製品型番	2700-B	2710-B
ケース外径	φ80	φ103
ダイヤル径	φ70	φ90
ケース構造	防滴	
ケース材質	SUS304	
表面処理	バフ研磨 (フタのみ)	
透明板材質	ガラス (アクリルも可)	
感温部材質	SUS304 または SUS316	
感温部適用外径	φ6、φ8、φ10、φ12	
取付ネジ	ご指定ください	
ネジ部耐圧	0.5MPa	
図面	P39 (39)	P39 (40)

首振りイメージ
最大可動角度90度
(45度、90度2段階のみ)

詳細はこちら