


■ 保護管の標準形式



※ご注文の際は、下記項目についてお知らせください。

- ①形状 ②型式 ③外径と内径の寸法 ④材質 ⑤挿入長 (L)
⑥取付ネジまたはフランジの規格 ⑦取付場所

■ 保護管の製作可能長


溶接式：隔測式温度計L=2000mmまで
パイメタル式温度計L=800mmまで
くり抜き式：L=200mmまで




ネジ込み型保護管

■ 形状

WD型：くり抜き式



WS型：溶接式



■ 製作可能規格・寸法・材質 (WD型：くり抜き式／WS型：溶接式)

サイズ		材質
ネジ規格	適用する保護管外径	
R3/8 (PT3/8) ・ G3/8 (PF3/8)	φ8、10 φ8、10、12、15	SUS304 SUS316 SUS316L
R1/2 (PT1/2) ・ G1/2 (PF1/2)		
R3/4 (PT3/4) ・ G3/4 (PF3/4)		
R1 (PT1) ・ G1 (PF1)		




価格表は
こちら

※最短寸法、適用径については、隔測式温度計はP33、パイメタル式温度計はP41を参照してください。
※BM-S-90Sの場合、ネジ規格G1 (PF1) での製作はできません。


フランジ型保護管

■ 形状

FWD型：くり抜き式



FWS型：溶接式



■ 製作可能規格・寸法・材質 (FWD型：くり抜き式／FWS型：溶接式)

サイズ			材質
呼び圧力	呼び径		
	A	B	
JIS 5K	10	3/8	SUS304 SUS316 SUS316L
	15	1/2	
JIS 10K	20	3/4	
JIS 20K	25	1	



価格表は
こちら

※JIS 5Kの場合、RFは製作できません。
※「呼び圧力」「呼び径」のほかに、FFまたはRFの指定をしてください。
※左記以外のJIS、ANSIおよびJPI規格も製作可能です。別途お問い合わせください。