












■ 種類・型式

種類	オープン端子	取付ネジなし	ネジ取付型
型式	シース管：BT-30 シールパイプ：BT-30P	シース管：BT-31 シールパイプ：BT-31P	シース管：BT-32 シールパイプ：BT-32P
			
種類	ニップル取付ネジ型（首長）	ニップル取付フランジ型	ニップル付非金属保護管型
型式	シース管：BT-33 シールパイプ：BT-33P	シース管：BT-36 シールパイプ：BT-36P	シールパイプ：BT-37P
			

※保護管は、高温・高圧・振動などの厳しい条件下において、感温部を保護するために使用します。
目的および用途により、最適なものを指定ください。

■ 端子箱の種類

型式	OS型	OL型
		
	※OS型、OL型端子箱は、BT-30/BT-30Pのみ適用です。 ※OS型、CS型端子箱は、センサの太さφ12まで使用できます。	

型式	CS型	CL型	WP型
			

※OS型、OL型端子箱は、BT-30/BT-30Pのみ適用です。
※OS型、CS型端子箱は、センサの太さφ12まで使用できます。

■ 製作可能規格・寸法・材質

○ シールパイプ型

種類	外径φ	素線径φ	適用端子箱
K T J	10	1.0	OS
	12	1.6	CS
	14		OL CL WP
	16		
	17.3		
	20	2.3	
22	3.2		

※センサ精度：クラス2

※SUS304、316、316L、310Sで製作可能

○ シース管

種類	材質	外径φ
K	SUS316	1.0
	インコネル	1.6
T	SUS316	2.3
		3.2
4.8		
J		6.4
		8.0

※センサ精度：クラス2

※ダブル（二対式）は外径φ3.2～8.0で製作可能



価格表は
こちら

○ ネジ部

ネジ規格	材質	適用シース管（シールパイプ）外径φ
1/8 G(PF)・R(PT)	SUS304	1.0 1.6 2.3 3.2
1/4 G(PF)・R(PT)		1.6 2.3 3.2 4.8 6.4
3/8 G(PF)・R(PT)		2.3 3.2 4.8 6.4 8.0
1/2 G(PF)・R(PT)		2.3～8.0 (10～15)
3/4 G(PF)・R(PT)		2.3～8.0 (10～22)

※ネジ取付型（BT-32、BT-32P）、ニップル取付ネジ型（BT-33、BT-33P）の場合は、ネジを指定してください。

○ 補償導線

用途	最高使用温度	記号	被覆	適用
耐熱用	150℃	G	ガラスヤーン	K・T・J
	150℃	GS	ガラスヤーン・ステンレス外シールド付	
	180℃	SI	全シリコン	
一般用	90℃	B	ビニール	
	90℃	BS	ビニール・銅内シールド付	